



D4 202

Etikettendrucker

Der D4 202 ist ein kompakter 4-Zoll-Desktop-Etikettendrucker mit Industrieausstattung und hoher Leistung. Er ist mit einem benutzerfreundlichen LCD mit farbiger Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Mehrere Kommunikationsanschlüsse, SD-Steckplatz für Datenspeicherung, Echtzeituhr für Zeit- und Datumsdruck sind einige der Hauptmerkmale, die diesen Etikettendrucker ideal für alle Anwendungsbereiche machen. Erhältlich in den Modellen D4 202 und D4 202 ETH mit On-Board-Ethernetanschluss.



TECHNISCHES DATENBLATT

	D4 202	D4 202 ETH
Printing Method	Direct thermal / Thermal transfer	
Resolution	203 dpi	
Printing speed	5 ips	
Print Width	104 mm	
Sensors	Moveable see-through and reflective sensor Ribbon sensor Cover open sensor	
RAM Memory	128 MB	
Display	Colorful 2.8" backlight LCD display, 240 × 320 dots	
Control Panel	4 multi-functional keys	
Media	Maximum label width: 110 mm Minimum label width: 15 mm Maximum roll diameter: 127 mm Core diameter: 25.4 mm Media thickness: 0.06 mm to 0.2 mm Media type: Continuous, die-cut, tag, fan-fold, black mark	
Ribbon	OD: 39 mm Max length: 100 m Width: 25.4 mm to 110 mm ID: 12.7 mm Ribbon type: Wax, wax/resin, resin	
Emulation Language	PEPL, PDPL, PZPL	
Interfaces	USB port USB master port Serial port Ethernet port 10/100Mbps (optional)	USB port USB master port Serial port Ethernet port 10/100Mbps on board
Supported 1D/2D Barcodes	Code39 stand or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E, UPC-E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code	
Fonts	5 internal expandable bitmap fonts (alpha-numeric) 2 internal expandable bitmap fonts (numeric only) Downloadable soft font 4 directions: 0, 90, 180, 270 degrees	
Image	PEPL: PCX, Direct binary graphic	
Options	Peeler kit Cutter Ethernet module	
Power	Switching power adapter Input: 100 to 240 V, 1.8 A, 50~60 Hz Output: 24 V, 2.5 A	
Audio	Beep sound when error occurs	
Environment	Operation: 5 °C to 45°C Storage: -20 °C to 50 °C	
Humidity	Operation: 0% to 90% non condensing Storage: 5% to 95% non condensing	
Dimensions	263 mm (L) × 200 mm (W) × 188 mm (H)	

D4 202

D4 202 ETH

Weight

2 kg

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 04 Februar 2026