



D4 302-K

Etikettendrucker

Der D4 302-K ist ein kompakter 4-Zoll-Desktop-Etikettendrucker mit Industrierausstattung und hoher Leistung. Er ist mit einem LCD mit bunter Hintergrundbeleuchtung und klarer Bildanzeige ausgestattet, die das Menü benutzerfreundlich macht. Die integrierte Multifunktionstastatur eignet sich für den Einsatz auf engstem Raum. Mehrere Kommunikationsanschlüsse, eine 19-Tasten-Tastatur, ein SD-Steckplatz für die Datenspeicherung, eine Echtzeituhr für den Zeit- und Datumsdruck sind einige der Hauptmerkmale, die diesen Etikettendrucker ideal machen für jeden Einsatzbereich.



TECHNISCHES DATENBLATT

Printing Method	Direct thermal / Thermal transfer
Resolution	203 dpi
Printing speed	5 ips
Max. Print Length	3810 mm
Max. Print Width	104 mm
Sensors	Moveable see-through and reflective sensor Ribbon sensor Cover open sensor
RAM Memory	128 MB
Display	Colorful 2.8" backlight LCD display, 240 × 320 dots
Control Panel	19 multi-functional keys
Media	Maximum label width: 110 mm Minimum label width: 15 mm Maximum roll diameter: 127 mm Core diameter: 25.4 mm Media thickness: 0.06 mm to 0.2 mm Media type: Continuous, die-cut, tag, fan-fold, black mark
Ribbon	OD: 39 mm Max length: 100 m Width: 25.4 mm to 110 mm ID: 12.7 mm Ribbon type: Wax, wax/resin, resin
Emulation Language	PEPL, PDPL, PZPL
Interfaces	USB port USB master port Serial port RS-232 Option: Ethernet port 10/100Mbps
Supported 1D/2D Barcodes	Code39 stand or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E, UPC-E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code
Fonts	5 internal expandable bitmap fonts (alpha-numeric) 2 internal expandable bitmap fonts (numeric only) Downloadable soft font 4 directions: 0, 90, 180, 270 degrees
Image	PEPL: PCX, Direct binary graphic PDPL: PCX, BMP, HEX
Options	Peeler kit Cutter Ethernet module
Power	Switching power adapter Input: 100 to 240 V, 1.8 A, 50~60 Hz Output: 24 V, 2.5 A
Audio	Beep sound when error occurs
Environment	Operation: 5 °C to 45 °C Storage: -20 °C to 50 °C
Humidity	Operation: 10% to 90% non condensing Storage: 5% to 95% non condensing

Dimensions	263 mm (L) × 200 mm (W) × 188 mm (H)
Weight	2 kg

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 03 Februar 2026