



K3 LINERFREE

Drucker für Belege und trägerloses Papier

K3 LINERFREE ist ein sehr leistungsfähiges Produkt, das sowohl auf normalem Standard-Bonpapier als auch auf trägerlosem, selbstklebendem Papier eine hochwertige Druckqualität garantiert. Das selbstklebende Papier ist wiederverwendbar und haftet auf allen Oberflächen. Es lässt sich leicht und rückstandslos ablösen und wieder ankleben. Mit seiner Druckgeschwindigkeit von 400 mm/s ist K3 LINERFREE der ideale Drucker für Belege in der Takeaway-Gastronomie, von Lieferdiensten und Küchenbestellungen. Ein umweltfreundlicher Drucker, der durch die Verarbeitung von silikonträgerlosem Papier ressourcensparend ist und dank 40% mehr Rollenauflänge außerdem eine längere Papierdauer garantiert.



EIGENSCHAFTEN

- Elegant und ausgesprochen **leistungsfähig**
- Druck sowohl auf **Standard-Bonpapier** als auch auf trägerlosem, **selbstklebendem Papier**
- Leistungsstark und schnell: **400 mm/s** (max.)
- Möglichkeit der **vertikalen Wandmontage**
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**: drei Schnittstellen
- Anpassung an jede beliebige POS-Umgebung
- Cutter und Abreißvorrichtung
- Serviceknopf zum Öffnen der Abdeckung
- RS232- / USB- / Ethernet-Schnittstelle und Schubladen-Anschluss
- 1D- und 2D-Balkencode-Druck (QR-Code, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
- Druck internationaler TrueType Fonts
- Papierbreite: 58, 60, 80 mm
- Außendurchmesser Papierrolle, max. 100 mm

MÄRKTE

- Einzelhandel
 - Gastgewerbe
 - Gesundheitswesen
 - Logistik- und Transportsektor
 - Fertigungssektor
-

TECHNISCHES DATENBLATT

Printing Method	Thermal printing		
Number of dots	8 dots / mm		
Resolution	203 dpi		
Printing (mm/sec)	400 mm/s		
Auto-cuter	Cutter life 1 million cuts Total and partial cut		
Character set	Standard font, Chinese 18030, Russian font		
Numbers of columns	32	42	56
Characters	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal		
Supported Barcode	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC		
Paper width	58mm / 60mm / 80mm		
Paper weight	from 55 to 90 gr/m ²		
Roll Dimension	max Ø 100 mm		
Sensors	Head temperature Paper presence Black mark detection Cover open Low paper		
Emulation	CUSTOM/POS		
Interfaces	RS232 / USB (or Virtual COM) / ETHERNET Cash Drawer		
Flash Memory	4MB Flash SPI + 1MB internal to the micro		
RAM Memory	64 MB		
Data Buffer	16 kB		
Drivers	Windows® (32/64 bit) – only on request WHQL and silent installation; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux or Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS		
Software Tools	PrinterSet; Virtual COM; Custom Power Tool, Custom Windows API		
Power supply	24 Vdc		
Head Life	200 Km		
Operating temperature	0°C + 40°C		
Dimensions	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140mm (H)		
Weight	1.98 Kg		

MODELLE



911HM011200733

PRINTER K3 HIGH SPEED
LINERFREE ETH USB RS232

Via Isaac Newton, 4 - 43010 Castelguelfo di Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 09 Dezember 2025