



## KPM302III

### RFID ticketdrucker für OEM integration

- Hohe Druckqualität bei 200dpi (**300 dpi optional**)
- Ticketbreite von 20 bis 82,5 mm
- Geschwindigkeit > 200 mm/s
- Intensive Anwendungen
- Barcodedrucken 1D und 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATENMATRIX, AZTEC, QR CODE
- True Font Zeichen Support, alle Sprachen erhältlich.
- Ethernet, RS232 und USB (oder virtuelles COM) Schnittstelle
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.500.000 Schnitte
- Sensoren: schwarze Markierung in 4 Positionen, Erkennung durchscheinender Gaps/Hole Mark (in der SW einstellbar); Ticket vorhanden



## EIGENSCHAFTEN

- RFID Ausführung: Multiple-SAM-Management
- Optimierter Druckkopf für gestochen scharfe Druckqualität
- Leistungsstarker 32 bit Prozessor
- Interner Barcodescanner, ideal zur Konvalidierung der Karte und als Betrugsschutz - **optional**
- Automatischer E-Mail-Versand zu Servicezwecken
- Remote Update von Logos und Fonts (True Font)
- In der Flash Disk des Druckers verfügbare Treiber
- Sw EasyMifare zum Lesen/Schreiben von Daten auf Mifare Tags
- Sw EthLocator zum Erfassen von Netzwerkdruckern und zur Konfiguration ihrer Parameter

## ANWENDUNGEN

- SB Ticketing
- Flughäfen: Gepäck-Etiketten und spezielle ATB Modelle
- Parktickets
- Bahn-Tickets
- S-Bahn-Tickets

## OPTIONAL

- Triple Feeder Stock zur Verwaltung von drei Papierrollen
- Vorderseitige Ausgabe
- Sicherheitsschlüssel
- VeriPrint Druckkopf® mit integrierter Scannereinheit (Modell 915AV090100700)
- Unterstützte Transponder:
  - UHF RFID:** UHF EPC Gen2
  - HF CUSTOM RFID:** Mifare UltraLight, Mifare 1K\4K, Mifare UltraLight EV1, Mifare UltraLight C, Mifare UltraLight C + SAM, Mifare DESFire, Mifare Plus, NTAG 203 (NFC), NTAG 213 (NFC), Sri-Srx-Srt, Calypso, iCode SLI, iCode Texas
- Interner Barcodescanner
- Burster Kit/Autocutter/Tear-Off nach Wahl des Bedieners


## WAS IST IN DER KISTE

- Gerät, Stromversorgungskabel, Abstandshalter für Papierbreite <40 mm, zusätzliche Befestigungshalterung, CUT & DROP-Konfigurationskit, Lineal, BURSTER-Konfigurationskit

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                                |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druckmethode</b>            | Thermodrucker mit festem Kopf                                                                                                                                               |
| Dot-Nummer                     | 8 dots/mm                                                                                                                                                                   |
| Auflösung                      | 203 dpi                                                                                                                                                                     |
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.) | 200 mm/s (Hochgeschwindigkeit), 170 mm/s (normal), 110 mm/s (hohe Qualität)                                                                                                 |
| Zeichensatz                    | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858                                                                                                                                    |
| Druckformat                    | Normal, Höhe und Breite von 1x bis 8x, reverse, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt                                                                                         |
| Druckrichtung                  | Gerade 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                      |
| Papierbreite                   | Von 20mm bis 82.5mm (2mm Stufen)                                                                                                                                            |
| Papiergewicht                  | von 80 bis 255 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                             |
| Abmessungen der Rolle          | max. 300 mm                                                                                                                                                                 |
| Emulierung                     | CUSTOM/POS - CUSTOM/LABEL                                                                                                                                                   |
| Schnittstellen                 | RS232 / USB (oder virtuelles COM) / Ethernet                                                                                                                                |
| Datenpuffer                    | 32 KB                                                                                                                                                                       |
| Flash-Speicher                 | 16 MB                                                                                                                                                                       |
| Graphischer Speicher           | Dynamisches Logomanagement (max. 1MB Graphikspeicher)                                                                                                                       |
| Treiber                        | Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation;<br>CUPS Linux (32/64 bit);<br>Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit);<br>OPOS;<br>Android™;<br>iOS |
| Software Tool                  | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator, Custom Windows API                                                                                     |
| Versorgung                     | 24 Vdc ± 10% (externes Netzgerät, optional)                                                                                                                                 |
| Medium aufnahme                | 0.8A (12,5% dots an)                                                                                                                                                        |
| MTBF                           | 550.000 Stunden (Platine)                                                                                                                                                   |
| Kopfschraube                   | 100Km / 100M Impulse                                                                                                                                                        |
| MCBF                           | 2.000.000 Schnitte                                                                                                                                                          |
| Betriebstemperatur             | 0°C + 50°C                                                                                                                                                                  |
| Abmessungen                    | 191x123(h)x160 mm                                                                                                                                                           |
| Gewicht                        | 3,5 Kg                                                                                                                                                                      |

## MODELLE



**915AV210100700**

PRINTER KPM302III ETH USB

RS232

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 04 Februar 2026