

PRT80III

Data Logger

- Journal_Thermodrucker mit Wicklung
- Große Papierrolle für garantiert hohe Druckautonomie
- Papierbreite 80 mm
- USB+RS232 Schnittstelle
- Barcode-Drucken 1D/ 2D (QRCODE)
- Internationale Fonts für alle Sprachen




EIGENSCHAFTEN

Für die Registrierung von Daten wie SB Reports und SB-Desks, Übersichten, Alarm-Reports und Basisjournalen geeignet.

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	140 mm/sec
Zeichensatz	International (default), Chinesisch, Koreanisch
Gestützter Barcodei	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Druckformat	Höhe und Breite von 1 bis 8, fettgedruckt, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade 90°, 180°, 270°
Papierbreite	80 mm
Papiergewicht	von 58 bis 80 g/m ²
Papierstärke	von 63 bis 80 μ m
Abmessungen der Rolle	Ø 100 mm max
Emulierung	CUSTOM/POS, PRT80, CUSTOM TPT
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	16 KB
Flash-Speicher	Interner Speicher 1MB, 4MB externer Speicher
RAM-Speicher	Speicher 128KB intern, 8MB extern
Graphischer Speicher	6 Logos à 608 x 215
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Android™
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
Versorgung	24 Vdc \pm 10%
Medium aufnahme	1.2A (12,5% dots an)
MTBF	122.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50 Km / 100M Impulse
Betriebstemperatur	+0°C - +50°C
Abmessungen	210(L) x 178.5(H) x 136(W) mm
Gewicht	1.55 Kg

MODELLE



915KW010100300

PRINTERS PRT80III USB RS232 AV

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 14 März 2025