



## TG02H

### Besonders kompakter und vielseitiger Drucker

Besonders kompakter und vielseitiger Drucker, der eine installationsfreundliche Panel-Montage ermöglicht. TG02H ist mit schwarzer Plastikausgabe.

- Verbesserte Druckqualität bei 200dpi
- Papierbreite 57mm
- Druckgeschwindigkeit > 80mm/s
- Durchmesser der Papierrolle bis 90mm
- RS232 und USB Schnittstellen (seriell TTL mit Verschweißung)
- Besonders zuverlässiges Tear-Off
- Sensoren: Druckerkopftemperatur, vorhandenes Papier, nahendes Papierende, Papierstau
- Versorgung 12V und 24V



## EIGENSCHAFTEN

- Barcode-Drucken 1D/ 2D (QRCODE)
- Internationale Fonts für alle Sprachen
- Patentiertes Papierstau-Schutzsystem
- Externe Anwendung: Betriebstemperatur -20/+ 70°C
- Geringer Verbrauch auf Standby
- Papierrollenhalter enthalten

## ANWENDUNGEN

- Spielmaschinen
  - Code-Löschsysteme
  - Automaten
  - SB-Terminals
- 

## ZUBEHÖR

### Was ist in der Kiste:

- Gerät, Sicherungsring, Papierrolle, Scheibe für den Papierrollenbehälter
-

## TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Druckmethode</b>	Thermodrucker mit festem Druckerkopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	Default 24; 32 und 42 mögliche Spalten mit verschiedenen Fonts
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	80 mm/s (Laden 50 mm/s)
Zeichensatz	International (default), Chinesisch, Koreanisch
Gestützter Barcodei	1D/ 2D QRCODE
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1 bis 8, fett, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade, 180°
Papierbreite	57mm
Papiergewicht	von 55 bis 60 g/m <sup>2</sup> )
Druckbreite	48 mm
Abmessungen der Rolle	Bis 90mm
Sensoren	Druckerkopftemperatur, vorhandenes Papier, nahendes Papierende, Papierstau
Emulierung	Escape Command kompatibel
Schnittstellen	RS232 (TTL erhältlich), USB, AUX optional Gaming
Datenpuffer	8 Kb
Flash-Speicher	4 Mb
RAM-Speicher	512 Kb
Graphischer Speicher	2 Logos: 384x682 dots
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™; iOS
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Versorgung	12 - 24 Vdc ± 10%
Medium aufnahme	0.7 A (12Vdc) 0.4 A (24Vdc)
MTBF	420.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50Km/100M impulse
Betriebstemperatur	-20/+ 70°C
Abmessungen	129(L) x 120(H) x 100(W) mm (schwarze Ausgabe) 126.2(L) x 85.2(H) x 92(W) mm (beleuchtete Ausgabe)
Gewicht	0.33 kg ohne Papierrollenhalterung

## MODELLE



## **915HZ010300300**

PRINTER TG02H USB RS232

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 14 März 2025