



TK202III

Ticketdrucker

TK202III ist ein sehr schneller Ticketdrucker mit einer Druckgeschwindigkeit von > 200mm/s. Verschiedene Ticketbreiten von 20 bis 82,5 mm, vom Nutzer problemlos einstellbar. Ticketgewicht von 80 bis 255 g/m². Barcodedrucken 1D und 2D.



EIGENSCHAFTEN

- Ticketdrucker für hohe Arbeitslasten
- Druckgeschwindigkeit bis 200 mm/s
- Ticketbreite von 20 bis 82,5 mm
- Ticketgewicht: von 70 bis 255 g/m²
- Optimierter Druckkopf für gestochen scharfen Druck
- Rollenhalterung/Fan-Fold
- LED Display

EXKLUSIVE MERKMALE

- Barcodedrucker 1D und 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATENMATRIX, QRCODE
 - RS232 und USB Schnittstelle
 - Sensoren: obere und untere Lichtsensoren, können auf alle Ticketbreiten eingestellt werden, auch zur Erkennung von Hole Marks/durchscheinenden Gaps
 - Kostensparende Tear-Off-Funktion, keine Abnutzung des Cutters, auch bei Gepäck-Etiketten
 - Grafik: Dynamisches Logomanagement (Grafikspeicher max. 2MB)
 - Zeichen: Unterstützte True Font Zeichen, alle Sprachen erhältlich
-

ZUBEHÖR

Was ist in der Kiste:

- Gerät, Lineal, Netzteil, Kurzanleitung, Reduzierstück für Papierbreite <40 mm, seriellles Kabel, USB-Kabel, 220-V-Netzkabel
-

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Fester Druckkopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	>200 mm/s
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Druckformat	Höhe und Breite von 1x bis 8x, reverse, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt
Druckrichtung	Normal, 90°, 180°, 270°
Papierbreite	Von 20mm bis 82.5mm (2mm Stufen)
Papiergewicht	von 70 bis 255 g/m ²
Emulierung	CUSTOM/POS - SVELTA
Schnittstellen	RS232 / USB
Datenpuffer	64 KB
Flash-Speicher	16 MB
Graphischer Speicher	Dynamisches Logomanagement (max. 2MB Graphikspeicher)
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); OPOS; Android™; iOS
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
Versorgung	24 Vac ± 10%
Medium aufnahme	0.8A (12,5% dots an)
Kopfschraube	100Km /100M Impulse
Abmessungen	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm
Gewicht	4 Kg

MODELLE



911BD050100313

PRINTER TK202III USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 18 März 2026