



TK306

LED 3" Farbeticket und Ticketdrucker

TK306 ist der kompakteste **Farbdrucker mit LED-Trockentoner-Technik** und **Fotoqualität** (Auflösung 1200 DPI) ohne Verwischungen. TK306 ist die erste echte Lösung ohne Ticket-Vorbestellungen und übriggebliebene Tickets nach der Veranstaltung. Er ist daher der Drucker, der sich am besten für **Personalisierungen „auf Abruf“** und für den **Druck von Mindestmengen** eignet und ideal für Applikationen zur **visuellen Identifizierung** (Ausweise, Tickets, einseitige ID-Karten) ist. TK306 druckt auf normalem oder **Recycling-Papier** (für die Einhaltung nachhaltiger Lösungen), indem Farbdruckqualität mit Umweltfreundlichkeit kombiniert wird. Dank der LED-Druckkopftechnik ohne bewegliche Teile garantiert TK306 im Gegensatz zu Tintenstrahl- oder Laserdruckern die komplette Wartungsfreiheit der Düsen. All dies mit nur einem Drucker: TK306 ist ein Multifunktionsdrucker, der den Einsatz mehrerer Drucker überflüssig macht. TK306 ist auch ein **Farbdrucker für ISO-Karten**: ISO-Karten-Sofortdruck auf dickem Papier als Alternative zum Kartendruck auf Vinyl oder Plastik. TK306 bietet unbegrenzte Personalisierungsmöglichkeiten bei einzigartiger Druckgeschwindigkeit und maximaler **Geräuscharm**.



EIGENSCHAFTEN

MÄRKTE

UNTERHALTUNGSSEKTOR (Sportereignisse und Veranstaltungen, persönliche Einladungen, Armbänder)

VISUELLE IDENTIFIZIERUNG (Meetings, Incentives, Konferenzen, Ausstellungen, Ausweise)

EINZELHANDEL (Gutscheine, Coupons, Treue-/Kundenkarten, Promotionen)

LUFTFAHRT (erste und Businessklasse, Einladungen zum Aufenthaltsraum, Gutscheine, Prämienmeileneinlösung, Treue-/Kundenkarten)

VERSCHLEISSTEILE UND TEILE, DIE GEWARTET WERDEN MÜSSEN

Bildtrommel: Bildtrommelpatrone (CMY) mit Toner

Patronen-Toner: CMY All-in-one-Patrone

Andere Teile: Übertragungsriemen, Fixiereinheit, Cutter, Pick-up-Walze

TECHNISCHES DATENBLATT

CPU	ARM Cortex A9 (533 MHz)
Technologie	Foto-elektrisches LED-Druckverfahren
Farben	Zyan, Magenta, Gelb
Auflösung	1200 × 1200 dpi
Geschwindigkeit	2-6 IPS (50-150 mm/s)
Toner-Einstellungen	4 Stärkegrade
Barcodedruck	1D und 2D über Treiber
Panel	Power + 8 Funktionstasten
Display	16 × 2 LED mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Sensoren	Papierende, Kerbe/Loch, Deckel offen
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation
Schnittstellen	USB 2.0 HS, Ethernet 10/100
Flash-Speicher	16 MB
RAM-Speicher	DDR3 16 bit 512 MB
ROM-Speicher	64 MB
Papierbreite	25 - 86 mm
Druckbreite	80 mm
Seitenlänge	53 - 550 mm
Papierstärke	0,060 - 0,25 mm
Papierführung	Fan-Fold- oder Papierrollen-Funktion mit externer Papierrollenhalterung (max. 203 mm)
Versorgung	110 Vac ± 10% 220 Vac ± 10%
Stromverbrauch	250 W (in Betrieb)
Cutter	Drehcutter (Vollschnitt)
MCBF	1.000.000 Schnitte
Abmessungen	198 mm (L) × 380 mm (B) × 205 mm (H)
Gewicht	9,5 Kg

MODELLE



919MG010400J33

TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 120V

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 14 März 2025