



TL80III

Beleg-/ticketdrucker 80mm

- Metallrahmen (verzinkt/Aluminiumlegierung)
- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 80 mm
- Papierstärke: von 63 bis 85 µm
- Geschwindigkeit > 140 mm/s
- RS232 und USB Schnittstelle
- Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Zeichen: Europäisch, International, Portugiesisch, Nordic, Chinesisch und Russisch
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Papier vorhanden, Druckkopf offen und Papierende optional



EIGENSCHAFTEN

- Superkompakt: nur 77 mm Höhe
- Ideal für widrige Umgebungen, von -20°C bis +70°C
- Verstellbare Papierhalterung
- Multipositions-Papierrolle: oben, unten, hinten
- Durchmesser der Papierrolle bis 90 mm
- Metallstruktur, die dem Druckmechanismus mehr Härte verleiht und für eine bessere Streuung der Motorwärme sorgt, um eine langfristige, dauerhafte Optimierung der Stabilität und Zuverlässigkeit des Druckers zu erreichen
- Verbesserte Druckverteilung an der Kopfwalze für mehr Druckqualität

ANWENDUNGEN

- SB Desks
 - Bankschalter
 - Spielautomaten
 - Bezahlterminals
 - Foto-Terminals
 - Code-Entwertungssysteme
 - Verkaufsautomaten
-

ZUBEHÖR

Was ist in der Kiste:

- Gerät, Stromversorgungskabel, Befestigungsschrauben für Papierrollenhalter, Papierrollenhalter
-

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	33 - 43 - 60
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	140mm/s
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCII (Option 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1 bis 4, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade, 180°
Papierbreite	80mm
Papiergewicht	von 55 bis 80 g/m ²
Papierstärke	von 63 bis 85 µm
Abmessungen der Rolle	max. 90 mm
Sensoren	Temperatur des Druckkopfes, Papier vorhanden.
Emulierung	Custom/POS, TGH
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	2 kB
Flash-Speicher	1 MB
Graphischer Speicher	2 Logos à 608x430 dots
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™
Software Tool	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Versorgung	24V +/- 10%
Medium aufnahme	0.8A (12,5% dots an)
MTBF	172.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50Km/100M Impulse
MCBF	1.000.000 Schnitte
Betriebstemperatur	-20°C + 70°C
Abmessungen	128,7(L)x130,2(B)x77(H)mm
Gewicht	0,900 Kg

MODELLE



915CK030100300

PRINTER TL80III USB RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 30 April 2025