



K80 - TORNADO PRINTER

Impresora de comprobantes/billetes 80mm

- Elevada calidad de impresión de 200 dpi
- Ancho papel de 76 a 80 mm
- Rollo de papel diámetro 180mm con rollo a bordo
- Interfaces RS232+USB (o COM Virtual)
- Impresión códigos de barras 1D y 2D (QR CODE)
- Caracteres internacionales a bordo: disponible en cualquier idioma
- Cuchilla sumamente fiable
- Sensores: temperatura cabezal, presencia papel, casi fin papel, Black Mark de 6 posiciones, salida billete

CARACTERÍSTICAS

Solución ideal para ATM TVM & Service Kiosk

- Ultra compacto
- Motor de impresión Heavy-duty de aluminio
- Sistema anti-atasco
- Shutter anti-intrusión
- Salida papel carta anti-mancha
- Botón on/off

ACCESORIOS

- Sensor fin papel para rollo superior a 180 mm

Qué hay en la caja:

- Dispositivo, anillo de bloqueo
-

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dot/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	150 mm/s
Set caracteres	54 tablas de códigos de caracteres, Chino ampliado GB18030-2000, Coreano PC949
Códigos de barras soportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
Formato de impresión	Altura y ancho de 1x a 8x, negrita, invertido, subrayado, cursiva
Dirección de impresión	Recto, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	76, 80 ± 0,5 mm
Gramaje del papel	de 55 g/m ² a 80 g/m ²
Espesor del papel	de 63 µ m a 88 µ m
Ancho de impresión	de 52 a 80mm
Dimensiones del rollo	máx 180 mm
Sensores	Temperatura cabezal, presencia papel, casi fin papel, Black Mark, salida billete
Emulación	CUSTOM/POS
Interfaces	USB (o COM Virtual) + Serial RS232
Buffer datos	8 Kbytes
Memoria flash	768 Kbytes interna, 4 Mbytes externa
Memoria RAM	128 Kbytes
Memoria gráfica	1 logotipo (640x409 dots)
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentación	24 Vdc ±10% (alimentador externo opcional)
Absorción medio	0.8 A (12,5% dots encendidos)
MTBF	165 245 horas (Tarjeta electrónica)
Vida cabezal	100 Km
MCBF	1.000.000 cortes
Temperatura de funcionamiento	da 0°C a +50°C
Dimensiones	258(L) x 103.5(H) x 135(W) mm
Peso	1250 g

MODELOS



915LC011100300

PRINTER K80 USB RS232
SHUT+NOTCH+MOUTH

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 14 marzo 2025