

## KPM150HIII

### Impresora de billetes compacta para integración OEM

- Elevada calidad de impresión a 200 dpi
- Ancho del papel de 20 a 54 mm
- Gramaje del papel de 80 a 180 g/m<sup>2</sup>
- Velocidad > 180 mm/seg
- Interfaz RS232 y USB (o COM Virtual)
- Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 de cortes
- Impresión de códigos de barras 1D y 2D : UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Soporte caracteres True Font; Font: cualquier idioma disponible
- Sensores: temperatura del cabezal, presencia de ticket, detector de marca negra en 3 posiciones, detector de huecos/huecos translúcidos (configuración por software), presencia de ticket en salida, tapa abierta, papel bajo externo



## CARACTERÍSTICAS

- Larga duración gracias a la robusta estructura interna de acero
- Alta fiabilidad
- Procesador a 266 MHz

## APLICACIONES

- Ticket de aparcamiento
- Billetes de autobús y metro
- Aeropuertos: etiquetas de equipaje
- Venta de entradas autoservicio
- Venta de entradas de eventos
- Impresión de pulseras para hospitales y parques de diversión


## Qué hay en la caja:

- Dispositivo, cable adaptador, sensor adicional de nivel bajo de papel con cable
-

## FICHA TÉCNICA

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método de impresión</b>      | Térmica con cabezal fijo                                                                                                                                                                                                           |
| Número de dot                   | 8 dots/mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Resolución                      | 203 dpi                                                                                                                                                                                                                            |
| Velocidad de impresión (mm/seg) | >180 mm/seg                                                                                                                                                                                                                        |
| Set caracteres                  | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International                                                                                                                                                                                   |
| Formato de impresión            | Normal, altura y ancho de 1x a 2x, invertido                                                                                                                                                                                       |
| Dirección de impresión          | Derecho, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                                           |
| Ancho del papel:                | De 20mm a 54mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Gramaje del papel               | de 80 a 180 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |
| Diámetro exterior del rollo     | máx. 200mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Emulación                       | CUSTOM/POS, SVELTA                                                                                                                                                                                                                 |
| Interfaces                      | RS232 + USB (o COM Virtual)                                                                                                                                                                                                        |
| Buffer datos                    | 64 KB                                                                                                                                                                                                                              |
| Memoria flash                   | 18 MB                                                                                                                                                                                                                              |
| Memoria gráfica                 | Gestión dinámica de logotipos (máx. 2 MB de memoria gráfica)                                                                                                                                                                       |
| Tarjeta de memoria SD/MMC       | Capacidad = máx. 2 GB                                                                                                                                                                                                              |
| Driver                          | Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa;<br>Linux (32/64 bits);<br>COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit);<br>Android™;<br>iOS                                                                      |
| Tool software                   | Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API                                                                                                                                                                    |
| Especificaciones electricas     | Dispositivo: 24 Vdc ± 10%<br>Alimentación (opcional): de 100 Vac a 240 Vac                                                                                                                                                         |
| Absorción medio                 | 0.8A (12,5% dots encendidos)                                                                                                                                                                                                       |
| Vida cabezal                    | 150 Km / 100M impulsos                                                                                                                                                                                                             |
| Cortador automático             | Vida útil del cortador 1 millón de cortes<br>Corte total                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de funcionamiento   | -10°C + 60°C                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensiones                     | 171 mm (largo) x 122 mm (alto) x 114 mm (ancho)<br>194 mm (largo) x 122 mm (alto) x 114 mm (ancho) con kit de corte/sujeción<br>194 mm (largo) x 122 mm (alto) x 114 mm (ancho) con kit de plástico de eyector/ticket de retención |
| Peso                            | 1,85 kg<br>1,9 Kg con kit de corte/sujeción<br>1,95 Kg con kit plástico eyector/ticket de retención                                                                                                                                |

## MODELOS



## **915FB030100300**

PRINTER KPM150HIII USB RS232

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 14 marzo 2025