



KPM216HIII ETH

Impresora de documentos A4

- Nuevo procesador de última generación
- Nuevo cabezal de impresión con calidad de impresión más alta
- Velocidad > de 200 mm/s
- Rejilla para papel iluminada (equipamiento estándar)
- En la posición vertical está prevista la función de retracción, de soporte del rollo de papel o plegado en abanico: ¡la impresora sólo tiene 8 cm de profundidad!
- RS232+USB (o COM Virtual)+ Ethernet a bordo: 3 interfaces de comunicación de serie
- Actualizable a distancia gracias a la interfaz Ethernet
- Caracteres internacionales a bordo
- Impresión código de barra 1D y 2D
- Software PrinterSet: una herramienta para una gestión completa, fácil y rápida de su impresora
- Software CPT: CustomPowerTool para la personalización de tus billetes/recibos
- Función dot-saving (ahorro de puntos)



CARACTERÍSTICAS

- Elevada calidad de impresión (300 dpi)
- Presenter dotado de muchas funcionalidades, evita los atascos del papel en salida a través de la toma del recibo no retirado o a través de la toma del mismo dentro del kiosk, para proteger la privacidad del usuario
- Entrada del papel regulable
- Prevención de Dot Dañados: función que permite evitar el deterioro de los dot requeridos por particulares impresoras especiales como gráficos o tablas
- 100% compatibilidad de hardware con la versión anterior de Ethernet
- Envío automático de e-mail para fines de servicio
- Actualización a distancia de logos y font
- Driver disponibles en el disco flash de la impresora

APLICACIONES

- Kioskos módulos y documentos
- Ventanillas bancarias
- Seguros auto servicio
- Kioscos de información
- Kioscos internet y multimedia
- Kioscos recursos humanos
- Tarjetas de embarque
- E-ticketing

VERSIONES DISPONIBLES

- Serial+USB+Ethernet 200 dpi 24V
 - Serial+USB+Ethernet 300 dpi 24V
-

ACCESORIOS

Qué hay en la caja:

- Dispositivo, cable de conexión + placa de sensor externo de bajo nivel de papel, soportes de fijación adicionales con tornillos, cable de alimentación
-

FICHA TÉCNICA

	Modelo de 200 dpi	Modelo de 300 dpi
Método de impresión	Térmica con cabezal fijo	
Número de dot	8 dots/mm	12 dots/mm
Resolución	203 dpi	300 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	200 mm/seg	
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internacional	
Códigos de barras soportados	1D y 2D	
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1x a 8x, invertido, subrayado, cursiva, negrita	
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°	
Ancho del papel:	210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)	
Gramaje del papel	de 58 a 78 g/m ²	
Espesor del papel	de 63 a 85 μ m	
Dimensiones del rollo	Ø 180mm máx	
Emulación	CUSTOM/POS	
Interfaces	RS232 + USB (o COM Virtual) + Ethernet	
Buffer datos	19 KB	
Memoria flash	2MB internal flash and 8MB exsternal SPI flash	
Memoria RAM	128Kbytes	
Memoria gráfica	5 logos de 1600 x 327 dots	5 logos de 2368 x 327 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); Android™; iOS	
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API	
Alimentación	24 Vdc $\pm$ 10%	
Absorción medio	2.5A (12,5% dots encendidos)	
Vida cabezal	100Km / 100M impulsos	
MCBF	300.000 cortes	
Temperatura de funcionamiento	0°C + 50°C	
Dimensiones	270 x 190 x 90 mm	
Peso	4.8 Kg	

MODELOS

**915AS050200700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP 300

**915AS050100700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP

**915AS050300700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP VERT

**915AS050400700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP VERT 300

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 24 marzo 2026