



mPLUS2

Mini impresora de panel

- Elevada calidad de impresión a 204 dpi
- Ancho del papel 58 mm
- Compatible al 100% con la versión anterior MiniPLUS
- Gramaje del papel de 55-70gr/mq
- Alimentación 4-7,5Vdc $\pm 10\%$
- Memoria flash interna 4MB para logos y fonts
- Interfaces a bordo: USB, serial RS232 y serial TTL (seleccionable con interruptor con palanca)
- Imprime códigos de barras 1D y 2D (QRCODE y PDF417)
- Font: cualquier idioma disponible
- Sensores: temperatura del cabezal, final del papel, tapa abierta
- Homólogas UL, CE, FCC
- Ideal para ambientes hostiles de -20 hasta + 70 grados
- Función eficiencia energética para bajar el consumo

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

- Instrumentos para talleres
- Instrumentos médicos
- Instrumentos de pesaje
- Instrumentos para esterilización
- Instrumentos de medición y control
- Taxímetros

VERSIONES DISPONIBLES

- Serial RS232/TTL y USB, 5Vdc
- Versión mecanismo (sin tarjeta electrónica)

ACCESORIOS


Qué hay en la caja:

- Dispositivo, rollo de papel, ganchos de fijación

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmica
Número de dot	8 dots/mm
Columnas	24/40
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	max 50mm/sec (sin la función eficiencia energética)
Set caracteres	Internacionales a bordo: todos los europeos, Ruso, Turco, Árabe, Chino (GB18030), Katakana
Códigos de barras soportados	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 y Barcode 2D PDF417 y QRcode
Ancho del papel:	58 mm
Gramaje del papel	de 55 a 70 g/m²
Dimensiones del rollo	Máximo diámetro exterior 30 mm, 13 mm diámetro interno
Sensores	Temperatura del cabezal, final del papel, tapa abierta
Emulación	Escape Command compatible
Interfaces	RS232/TTL, miniUSB
Buffer datos	8kB
Memoria flash	4MB
Memoria gráfica	flash interna 1MB + 4MB externa; RAM 128KB interna + 8MB extern
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet, Custom Windows API
Alimentación	4-7,5 Vdc ±10%
Temperatura de funcionamiento	-20 a +70
Marcas	UL, CE, FCC
Dimensiones	63,9(L) x 61,2(H) x 87,2(W) mm
Peso	98gr

MODELOS



915CW170300333

PRINTER MPLUS2 RX65 USB RS232

TTL

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 30 abril 2025