



TG1260HIII

Impresora de comprobantes/billetes 60mm

- Marco metálico (galvanizada/aleación de aluminio)
- Elevada calidad de impresión a 200 dpi
- Ancho del papel 60 mm
- Espesor del papel: de 60 a 80 μ m
- Velocidad > 140 mm/seg
- Interfaz RS232 y USB
- Impresión de códigos de barras 1D y 2D (QR CODE)
- Fuentes internacionales a bordo: cualquier idioma disponible
- Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 de cortes
- Sensores: temperatura cabezal, presencia de papel, anti-atascamiento del papel, retiro del billete, final del papel, casi final del papel (opcional)



CARACTERÍSTICAS

- Zero consumo de energía en stand by
- Sistema anti-atascamiento patentado
- Ideal para ambientes hostiles, de -20°C hasta +70°C
- Boca papel iluminado
- Rollo de papel multiposición
- Amplia capacidad del rollo de papel: Ø; 100 mm
- Estructura de metal que asegura una mayor rigidez al mecanismo de impresión y una mejor disipación del calor del motor, para obtener una mejor estabilidad y fiabilidad con el paso del tiempo.
- Distribución de la presión mejorada del rodillo-cabezal para una mejor calidad de impresión

APLICACIONES

- Kioscos autoservicio
 - Ventanillas bancarias
 - Máquinas de juego
 - Terminales de pago
 - Sistemas de eliminación de códigos
 - Distribuidores automáticos
-

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Columnas	32 - 42 - 56
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	60 mm/seg
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1 a 4, negrita, negativo, subrayado, cursiva, italic
Dirección de impresión	Straight, 180°
Ancho del papel:	60mm
Gramaje del papel	de 55 a 70 g/m ²
Espesor del papel	de 60 a 80 µm
Dimensiones del rollo	100 mm
Sensores	Temperatura del cabezal, atascamiento del papel, presencia del papel, presencia notch, opcional: casi final del papel externo
Emulación	Custom/POS, TGH
Interfaces	RS232 + USB
Buffer datos	2 kB
Memoria flash	4 MB
Memoria gráfica	2 logos de 448x584 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentación	12V +/- 10%
Absorción medio	0.66A (12,5% dots encendidos)
MTBF	420.000 horas (tarjeta electrónica)
Vida cabezal	50Km/100M impulsos
Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C
Dimensiones	135 mm (L) x 114 mm (W) x 81 (H)
Peso	0,6 Kg

MODELOS



915CD090100300

PRINTER TG1260HIII USB CUTTER

LED OUT

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 18 marzo 2026