



TL60III

Impresora de comprobantes/billetes 60mm

- Marco metálico (galvanizada/aleación de aluminio)
- Elevada calidad de impresión a 200 dpi
- Ancho del papel 60 mm
- Espesor del papel: de 63 a 85 µm
- Velocidad > 140 mm/seg
- Interfaz RS232 y USB
- Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caracteres: Europeo, Internacional, Portugués, Nórdico, Chino y Ruso
- Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 de cortes
- Sensores: presencia de papel y apertura del cabezal



CARACTERÍSTICAS

- Muy compacta: solo 77 mm de altura
- Ideal para ambientes hostiles, de -20°C hasta +70°C
- Soporte papel multiposición: encima, abajo o detrás
- Diámetro del rollo de papel hasta 80mm
- Estructura de metal que asegura una mayor rigidez al mecanismo de impresión y una mejor disipación del calor del motor, para obtener una mejor estabilidad y fiabilidad con el paso del tiempo.
- Distribución de la presión mejorada del rodillo-cabezal para una mejor calidad de impresión

APLICACIONES

- Kioscos autoservicio
 - Ventanillas bancarias
 - Máquinas de juego
 - Terminales de pago
 - Sistemas de eliminación de códigos
 - Distribuidores automáticos
-

ACCESORIOS

Qué hay en la caja:

- Dispositivo, cable de alimentación, tornillos de fijación para portarrollos de papel, portarrollos de papel
-

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Columnas	24 - 32 - 44
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	140mm/seg
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCII(Opción 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1 a 4, negrita, negativo, subrayado, cursiva
Dirección de impresión	Derecho, 180°
Ancho del papel:	60mm
Gramaje del papel	de 55 a 80 g/m ²
Espesor del papel	de 63 a 85 µm m
Dimensiones del rollo	máx 80 mm
Sensores	Temperatura del cabezal, presencia del papel
Emulación	Custom/POS, TGH
Interfaces	RS232 + USB
Buffer datos	2 kB
Memoria flash	1 MB
Memoria gráfica	2 logos de 448x584 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentación	24V +/- 10%
Absorción medio	0.65A (12,5% dots encendidos)
MTBF	172.000 horas (tarjeta electrónica)
Vida cabezal	50Km/100M impulsos
Cortador	TL60III Corte parcial/total TL60III EJ Corte total
Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C
Dimensiones	130(l)x105(w)x77(h)mm
Peso	0,800 Kg

MODELOS



915CJ040100300

PRINTER TL60III USB RS232



915CJ040200300

PRINTER TL60III USB RS232
EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 04 febrero 2026