



TPTCM60III

Impresora de comprobantes/billetes 60mm

- Mejor calidad de impresión a 200dpi
- Ancho del papel 60mm
- Espesor del papel: de 63 a 100 μ m
- Velocidad > de 140mm/seg
- Diámetro del rollo del papel hasta 160mm (con kit de fijación de la brida opcional)
- Interfaces RS232 y USB
- Cortadora altamente fiable: > de 1.000.000 de cortes
- Sensores: temperatura del cabeza, presencia del papel, apertura del cabezal de impresión, final del papel y casi final del papel (opcional: casi final del papel sobre soporte del rollo)

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de impresión de códigos de barras 1D/2D (QR CODE)
- Fuentes internacionales a bordo: cualquier idioma disponible
- Disponible potente dispensador motorizado
- Robusta y fiable: partes mecánicas resistentes y ligeras
- Versátil: soporte rollo de papel opcional en 5 posiciones
- Salida iluminada del papel (LED)
- Conector de alimentación DIN
- Disponible versión cut&drop
- Boquilla de papel de plástico (opcional)

APLICACIONES

- Kioskos self-service
- Ventanillas bancarias y cajeros automáticos
- Distribuidores automáticos: leche, agua, vino, detergentes líquidos
- Máquinas industriales
- Sistema de eliminación de códigos
- Sistemas de aparcamiento
- Control de calidad

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	>140 mm/seg
Set caracteres	Internacionales (por defecto), Chino, Coreano
Códigos de barras soportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato de impresión	Altura y ancho de 1 a 8, negrita, negativo, subrayado, cursiva
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	60 mm
Gramaje del papel	de 60 a 90 g/m ²
Espesor del papel	de 63 a 100 μ m
Dimensiones del rollo	160 mm (90 mm sin brida porta rollo)
Emulación	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfaces	RS232 + USB
Buffer datos	16 Kb
Memoria flash	1MB interna, 4MB externa
Memoria RAM	128Kb interna, 8MB externa
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentación	24 Vdc \pm 10%
Absorción medio	1.2A (12.5% dots encendidos)
MTBF	122.000 horas (Tarjeta electrónica)
Vida cabezal	50 Km / 100M impulsos
MCBF	1.000.000 de cortes
Temperatura de funcionamiento	0°C + 50°C
Dimensiones	194,5(L)x80,3(H)x112,4(W) mm con boca de papel corta 265,5(L)x80,3(H)x115(W) mm con dispenser
Peso	1,2 Kg (sin expulsor) 1,5 Kg (con expulsor)

MODELOS



915KU010300300

PRINTER TPTCM60III USB RS232
EJECTOR

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 14 marzo 2025