



## VKP80III

La impresora de quiosco más vendida con la exclusiva boquilla de papel verde

VKP80III es la impresora de quiosco para recibos y billetes, la más vendida y punto de referencia en más de 70 países de todo el mundo. Compacta, flexible y robusta, tiene muchas características como un procesador de alto rendimiento y un cabezal de impresión de larga duración. Se adapta a cualquier tipo de quiosco, gracias al soporte de rollo ajustable y a la carga por ambos lados.

El VKP80III se completa con un sistema patentado antiatasco con mando de limpieza de la impresora y eliminación de atascos, boquilla de salida de papel iluminada y presentador de papel con funciones de expulsión y extracción.



## ACCESORIOS



### OBTURADOR PARA EXTERIOR:

- Evita la introducción accidental de objetos en la boquilla de la impresora
  - Reduce los costes de servicio técnico in situ, porque aumenta significativamente la vida útil de los componentes internos
  - No es necesario actualizar el firmware
  - Se instala fácilmente, incluso en el campo (retrofit)
  - Peso mínimo del papel es 55 g/m<sup>2</sup> con un 85% de humedad relativa sin condensación
  - Temperatura de funcionamiento -20/+ 70°C
- 
- Kit de soporte de rollo gigante (diámetro de hasta 250 mm) con sensor de fin de papel cercano y pretensor
-

## FICHA TÉCNICA

<b>Método de impresión</b>	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi / calidad de impresión potenciada
Velocidad de impresión (mm/seg)	Elevada velocidad >250 mm/seg
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1x a 8x, invertido, subrayado, itálica, negrita
Dirección de impresión	Derecha, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	de 50 a 82.5 mm
Gramaje del papel	de 55 a 110 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones del rollo	máx 150mm (Hasta 250 mm con portarrollos opcional)
Emulación	CUSTOM/POS
Interfaces	RS232 + USB ETH + USB
Buffer datos	16 KB texto / 1MB gráfica
Memoria flash	5 MB (de los cuáles 1MB es utilizable por el usuario)
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentación	24 Vdc±10%
Absorción medio	1A (12,5% dots encendidos)
MTBF	450.000 horas (Tarjeta electrónica)
Vida cabezal	200Km / 100 MI impulsos
MCCBF	1.000.000 cortes
Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C
Dimensiones	143,5(L) x 76,4(H) x 116(W) mm
Peso	0.8 Kg

## MODELOS



**915DX010100J00**  
PRINTER VKP80III ETH USB SIDE  
CONNECTORS



**915DX011700300**  
PRINTER VKP80III USB RS232  
REAR CONNECTORS



**915DX011900300**  
PRINTER VKP80III USB RS232 SIDE  
CONNECTORS

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 14 marzo 2025