



B202HIII

Imprimante billets et bracelets

B202HIII est une imprimante de billets robuste et compacte, adaptée pour les parkings, transports publics, billetteries, parc d'attractions, fournisseurs de soins de santé; Elle imprime également sur des bracelets thermiques pour les parcs d'attractions et pour hôpitaux.



CARACTÉRISTIQUES

- Processeur de 266 MHz
- Largeur du billet: de 20 à 54 mm
- Grammage du billet: de 80 à 180 g/m²
- Vitesse d'impression de 170 mm/sec
- Haute fiabilité grâce à la robuste construction interne en acier
- Suite complète de logiciels pour le contrôle de l'état de l'imprimante

FOCUS SUR

- Interface RS232 et USB (ou COM virtuel)
- Massicot hautement performant: plus de 1 000 000 coupes
- Impression de codes-barres 1D et 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
- Compatible avec les polices de caractères True Font Polices de caractères: toutes les langues sont disponibles
- Capteurs : température de la tête, présence de ticket, détecteur de marque noire en 3 positions, détecteur d'écart/trou translucide (réglage par logiciel), présence de ticket en sortie, couvercle ouvert, papier externe bas



ACCESSOIRES

Qu'est ce qu'il y a dans la boite:

• Appareil, alimentation secteur, guide succinct, cordon d'alimentation secteur, câble USB

FICHE TECHNIQUE

| Méthode d'impression | Thermique à tête fixe |
|--------------------------------|---|
| Nombre de points | 8 points/mm |
| Résolution | 203 dpi |
| Vitesse d'impression (mm/sec) | 170 mm/sec |
| Série de polices de caractères | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International |
| Format d'impression | Normal, hauteur et largeur 1x à 2x, inversé |
| Direction d'impression | Droit, 90°, 180°, 270° |
| Largeur du papier | De 20 à 54 mm |
| Grammage du papier | de 80 à 180 g/m² |
| Diamètre extérieur du rouleau | max. 200 millimètres |
| Émulation | CUSTOM / POS, SVELTA |
| Interfaces | RS232 + USB (ou COM virtuel) |
| Données Buffer | 64 Ko |
| Mémoire flash | 18 Mo |
| Mémoire graphique | Gestion dynamique des logos (max 2 Mo de mémoire graphique) |
| Carte mémoire SD/MMC | Capacité = max 2 Go |
| Pilote | Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse; CUPS Linux (32/64 bit); COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™; iOS |
| Outil de logiciel | Moniteur de statut, PrinterSet, CustomPowerTool |
| Spécifications électriques | Appareil : 24 Vcc ± 10 % Alimentation : de 100 Vac à 240 Vac |
| Absorption moyenne | 1.2A (12,5% points allumés) |
| Durée de vie tête | 150 km/ 100 M impulsions |
| Coupe automatique | Durée de vie 1 million de coupes Coupe totale |
| Température de fonctionnement | 0°C + 50°C |
| Dimensions | 194 mm (L) x 155 mm (H) x 133 mm (L) 364 mm (L) x 133,2 mm (H) x 155 mm (L) avec support de rouleau de papier 363,5 mm (L) x 155 mm (H) x 133,2 mm (L) avec plateau ticket métallique |
| Poids | 2,8 Kg 3,8 Kg avec porte-rouleau de papier 3 Kg avec bac à billets métallique |



MODÈLES



911AP030100333PRINTER B202HIII USB RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. Dernière mise à jour : 30 octobre 2025