



D4 202

Imprimante d'étiquettes

D4 202 est une imprimante 4" d'étiquettes de bureau compacte avec des dotations de niveau industriel et de hautes performances. D4 202 est dotée d'écran LCD rétroéclairé en couleurs qui rend le menu pratique pour les utilisateurs. Ports multiples de communication, fente SD pour le stockage des données, application real time clock pour l'impression de la date et de l'heure : ce ne sont que quelques-unes des caractéristiques principales qui font de cette imprimante d'étiquettes un produit idéal pour tous les types d'application. Deux modèles disponibles D4 202 et D4 202 ETH avec interface Ethernet intégrée.



FICHE TECHNIQUE

	D4 202	D4 202 ETH
Printing Method	Direct thermal / Thermal transfer	
Resolution	203 dpi	
Printing speed	5 ips	
Print Width	104 mm	
Sensors	Moveable see-through and reflective sensor Ribbon sensor Cover open sensor	
RAM Memory	128 MB	
Display	Colorful 2.8" backlight LCD display, 240 × 320 dots	
Control Panel	4 multi-functional keys	
Media	Maximum label width: 110 mm Minimum label width: 15 mm Maximum roll diameter: 127 mm Core diameter: 25.4 mm Media thickness: 0.06 mm to 0.2 mm Media type: Continuous, die-cut, tag, fan-fold, black mark	
Ribbon	OD: 39 mm Max length: 100 m Width: 25.4 mm to 110 mm ID: 12.7 mm Ribbon type: Wax, wax/resin, resin	
Emulation Language	PEPL, PDPL, PZPL	
Interfaces	USB port USB master port Serial port Ethernet port 10/100Mbps (optional)	USB port USB master port Serial port Ethernet port 10/100Mbps on board
Supported 1D/2D Barcodes	Code39 stand or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E, UPC-E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code	
Fonts	5 internal expandable bitmap fonts (alpha-numeric) 2 internal expandable bitmap fonts (numeric only) Downloadable soft font 4 directions: 0, 90, 180, 270 degrees	
Image	PEPL: PCX, Direct binary graphic	
Options	Peeler kit Cutter Ethernet module	
Power	Switching power adapter Input: 100 to 240 V, 1.8 A, 50~60 Hz Output: 24 V, 2.5 A	
Audio	Beep sound when error occurs	
Environment	Operation: 5 °C to 45°C Storage: -20 °C to 50 °C	
Humidity	Operation: 0% to 90% non condensing Storage: 5% to 95% non condensing	
Dimensions	263 mm (L) × 200 mm (W) × 188 mm (H)	

	D4 202	D4 202 ETH
Weight		2 kg

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière mise à jour : 04 février 2026