



D4 302-K

Imprimante d'étiquettes

D4 302-K est une imprimante d'étiquettes 4" de bureau compacte avec des dotations de niveau industriel et de hautes performances. D4 302-K est dotée d'un écran LCD rétroéclairé en couleurs qui rend le menu plus pratique pour les utilisateurs et comprend un clavier intégré multi-fonction indiqué pour les espaces étroits. Ports multiples de communication, clavier à 19 touches, fente SD pour le stockage des données, application real time clock pour l'impression et la date et de l'horaire : ce ne sont que quelques-unes des caractéristiques principales qui font de cette imprimante un produit idéal pour tous les types d'application.



FICHE TECHNIQUE

Printing Method	Direct thermal / Thermal transfer
Resolution	203 dpi
Printing speed	5 ips
Max. Print Length	3810 mm
Max. Print Width	104 mm
Sensors	Moveable see-through and reflective sensor Ribbon sensor Cover open sensor
RAM Memory	128 MB
Display	Colorful 2.8" backlight LCD display, 240 × 320 dots
Control Panel	19 multi-functional keys
Media	Maximum label width: 110 mm Minimum label width: 15 mm Maximum roll diameter: 127 mm Core diameter: 25.4 mm Media thickness: 0.06 mm to 0.2 mm Media type: Continuous, die-cut, tag, fan-fold, black mark
Ribbon	OD: 39 mm Max length: 100 m Width: 25.4 mm to 110 mm ID: 12.7 mm Ribbon type: Wax, wax/resin, resin
Emulation Language	PEPL, PDPL, PZPL
Interfaces	USB port USB master port Serial port RS-232 Option: Ethernet port 10/100Mbps
Supported 1D/2D Barcodes	Code39 stand or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E, UPC-E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code
Fonts	5 internal expandable bitmap fonts (alpha-numeric) 2 internal expandable bitmap fonts (numeric only) Downloadable soft font 4 directions: 0, 90, 180, 270 degrees
Image	PEPL: PCX, Direct binary graphic PDPL: PCX, BMP, HEX
Options	Peeler kit Cutter Ethernet module
Power	Switching power adapter Input: 100 to 240 V, 1.8 A, 50~60 Hz Output: 24 V, 2.5 A
Audio	Beep sound when error occurs
Environment	Operation: 5 °C to 45 °C Storage: -20 °C to 50 °C
Humidity	Operation: 10% to 90% non condensing Storage: 5% to 95% non condensing

Dimensions	263 mm (L) × 200 mm (W) × 188 mm (H)
Weight	2 kg

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière mise à jour : 04 février 2026