



## K3

Élégant, pratique et hautement performant

La nouvelle K3 avec laquelle Custom atteint le sommet technologique des imprimantes POS et Vente au détail est idéale pour l'impression de tickets de caisse, coupons, commandes au restaurant, factures et billets. K3 est un produit élégant, pratique et hautement performant, pensé et dessiné pour s'adapter à tout environnement: aussi bien prestigieux et raffiné dans la boutique de mode que sérieux et fonctionnel dans le restaurant de classe ou dans un grand magasin. K3 possède un paquet technologique à l'avant-garde, pourvu d'un serveur web intégré, du système VeriPrint, du module WiFi, application notes pour Android et la possibilité d'imprimer depuis dispositifs Apple comme iPhone, iPodTouch et iPad. L'utilisation du produit est encore plus simplifiée avec les touches lumineuses de feed et ouverture couvercle de façon à rendre K3 intuitive et performante immédiatement. De plus, la signalisation de demande d'assistance est facilement reconnaissable par le biais de l'allumage d'un led, tandis que lorsqu'un rouleau se termine, le mécanisme d'ouverture du couvercle se déclenche automatiquement pour suggérer à l'utilisateur de le remplacer simplement et rapidement. K3 peut être monté en position verticale sur un mur.

**K3 rendra inoubliable votre expérience d'utilisateur du début à la fin.**



**FICHE TECHNIQUE**

<b>Méthode d'impression</b>	Impression thermique
<b>Nombre de points</b>	8 points / mm
<b>Résolution</b>	203 dpi
<b>Vitesse d'impression (mm/sec)</b>	350 mm/s
<b>Cutter automatique</b>	Vie de coupe 1 million de coupes Coupe totale et partielle
<b>Série de polices de caractères</b>	Polices de caractères Standard, Chinoises 18030, Russes
<b>Nombres de colonnes</b>	32      42      56
<b>Caractères</b>	2.25 x 3    1.625 x 3    1.25 x 3 (L x H mm)-Normal
<b>Codes-barres compatibles</b>	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
<b>Largeur du papier</b>	58 mm / 60 mm / 80 mm
<b>Grammage du papier</b>	de 55 à 90 gr/m <sup>2</sup>
<b>Dimensions du rouleau</b>	max. Ø 100 mm
<b>Capteurs</b>	Température de la tête Présence papier Détection de marque noire Couvercle ouvert Papier bas détection réglable de la marque noire (en option) détection de marque noire sur le côté non thermique (en option)
<b>Émulation</b>	CUSTOM/POS
<b>Interfaces</b>	RS232 / USB / ETHERNET
<b>Mémoire flash</b>	Flash SPI 4Mo + 1Mo interne au micro
<b>Mémoire RAM</b>	64 Mo
<b>Données Buffer</b>	16 Ko
<b>Pilote</b>	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; JavaPOS; Android™ ; iOS
<b>Outil de logiciel</b>	PrinterSet; COM Virtuel, Custom Windows API
<b>Alimentation</b>	24 V DC ± 10%
<b>Durée de vie tête</b>	200 km
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C + 50°C
<b>Dimensions</b>	206 mm (L) x 148 mm (H) x 140 mm (P)
<b>Poids</b>	1,98 kg

## MODÈLES



### **911HM060200733**

PRINTER K3 ETH USB RS232 USA

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 03 février 2026