



## K80 - TORNADO PRINTER

Imprimantes reçus/ billets 80mm

- Haute qualité d'impression à 200 dpi
- Largeur de papier de 76 à 80 mm
- Rouleau papier diamètre 180 mm avec rouleau embarqué
- Interface RS232 + USB (ou COM virtuel)
- Impression de codes-barres 1D et 2D (QR CODE)
- Polices de caractères internationales embarquées: toutes les langues sont disponibles
- Massicot hautement fiable
- Capteurs : Température tête, présence papier, papier presque terminé, marques noires à 6 positions, sortie billet

### CARACTÉRISTIQUES

#### Solution idéale pour ATM TVM & Bornes de Service

- Ultra compact
- Moteur d'impression Charges lourdes en aluminium
- Système anti-bourrage
- Obturateur anti intrusion
- Sortie papier anti-éclaboussures
- Bouton on/off

---

### ACCESSOIRES

- Capteur de fin de papier pour rouleau supérieur à 180 mm

#### Qu'est ce qu'il y a dans la boîte:

- Dispositif, bague de verrouillage
-

## FICHE TECHNIQUE

|                                |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthode d'impression</b>    | Thermique à tête fixe                                                                                                                                                        |
| Nombre de points               | 8 points/mm                                                                                                                                                                  |
| Résolution                     | 200 dpi                                                                                                                                                                      |
| Vitesse d'impression (mm/sec)  | 150 mm/s                                                                                                                                                                     |
| Série de polices de caractères | 54 tableaux de caractères , Chinois étendu GB18030-2000, Coréen PC949                                                                                                        |
| Codes-barres compatibles       | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE                                                                                               |
| Format d'impression            | Hauteur et largeur de 1 à 8, en caractères gras, inversé, souligné, italique                                                                                                 |
| Direction d'impression         | Droit, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                       |
| Largeur du papier              | 76, 80 ± 0,5 mm                                                                                                                                                              |
| Grammage du papier             | de 55 g/m <sup>2</sup> à 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                 |
| Épaisseur du papier            | de 63 $\mu$ m à 88 $\mu$ m                                                                                                                                                   |
| Largeur d'impression           | de 52 à 80 mm                                                                                                                                                                |
| Dimensions du rouleau          | max. 180 mm                                                                                                                                                                  |
| Capteurs                       | Température tête, présence papier, papier presque terminé, marques noires, sortie billet                                                                                     |
| Émulation                      | CUSTOM/POS                                                                                                                                                                   |
| Interfaces                     | USB (ou COM virtuel) + Série RS232                                                                                                                                           |
| Données Buffer                 | 8 Ko                                                                                                                                                                         |
| Mémoire flash                  | 768 Ko interne, 4 Mo externe                                                                                                                                                 |
| Mémoire RAM                    | 128 Ko                                                                                                                                                                       |
| Mémoire graphique              | 1 logo (640x409 points)                                                                                                                                                      |
| Pilote                         | Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ;<br>Linux (32/64 bits) ;<br>COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits);<br>Android™ ;<br>iOS |
| Tool software                  | PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API                                                                                                                              |
| Alimentation                   | 24 Vdc ±10% (alimentateur externe en option)                                                                                                                                 |
| Absorption moyenne             | 0.8 A (12,5% points allumés)                                                                                                                                                 |
| MTBF                           | 165 245 heures (carte électronique)                                                                                                                                          |
| Durée de vie tête              | 100 Km                                                                                                                                                                       |
| MCBF                           | 1.000.000 coupes                                                                                                                                                             |
| Température de fonctionnement  | da 0°C a +50°C                                                                                                                                                               |
| Dimensions                     | 258(L) x 103.5(H) x 135(W) mm                                                                                                                                                |
| Poids                          | 1250 g                                                                                                                                                                       |

## MODÈLES



## **915LC011100300**

PRINTER K80 USB RS232

SHUT+NOTCH+MOUTH

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 18 mars 2026