



TL60III

Imprimantes reçus/ billets 60mm

- Châssis en métal (alliage zinc/aluminium)
- Haute qualité d'impression à 200 dpi
- Largeur du papier 60 mm
- Épaisseur du papier: de 63 à 85 μ m
- Vitesse > 140 mm/sec
- Interface RS232 et USB
- Codes-barres: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Polices de caractères: Européen, International, Portugais, Nordique, Chinois et Russe
- Massicot hautement performant: plus de 1 000 000 coupes
- Capteurs: présence du papier et ouverture tête



CARACTÉRISTIQUES

- Très compacte: seulement 77 mm de hauteur
- Idéale pour les environnements difficiles, de -20°C jusqu'à + 70°C
- Support rouleau de papier multiposition: dessus, dessous ou derrière
- Diamètre rouleau de papier jusqu'à 80 mm
- Structure de métal assurant une rigidité accrue du mécanisme d'impression et une meilleure dissipation de la chaleur du moteur visant à accroître la stabilité et la fiabilité au fil du temps
- Distribution améliorée de la pression du rouleau-tête pour améliorer la qualité d'impression

APPLICATIONS

- Bornes libre-service
 - Guichets de banque
 - Machine à jeux
 - Terminaux de paiement
 - Systèmes qui éliminent les files d'attentes
 - Distributeurs automatiques
-

ACCESSOIRES

Qu'est ce qu'il y a dans la boîte:

- Appareil, câble d'alimentation, vis de fixation pour support de rouleau de papier, support de rouleau de papier
-

FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Colonnes	24 - 32 - 44
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	140 mm/sec
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCII(en option 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1 à 4, en caractères gras, négatif, souligné, en italique
Direction d'impression	Droit, 180°
Largeur du papier	60 mm
Grammage du papier	de 55 à 80 g/m ²
Épaisseur du papier	de 63 à 85 µm
Dimensions du rouleau	max. 80 mm
Capteurs	Température tête, présence papier
Émulation	Custom/POS, TGH
Interfaces	RS232 + USB
Données Buffer	2 Ko
Mémoire flash	1 Mo
Mémoire graphique	2 logos 448x584 points
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Outil de logiciel	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentation	24 V +/- 10%
Absorption moyenne	0.65A (12,5% points allumés)
MTBF	172.000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	50 km/ 100 M impulsions
Coupeur	TL60III Coupe partielle / totale TL60III EJ Coupe totale
Température de fonctionnement	-20°C + 70°C
Dimensions	130(L)x105(P)x77(H) mm
Poids	0,800 kg

MODÈLES



915CJ040100300

PRINTER TL60III USB RS232



915CJ040200300

PRINTER TL60III USB RS232
EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 18 mars 2026