



K80 - TORNADO PRINTER

Stampante ricevute/biglietti 80mm

- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta da 76 a 80mm
- Rotolo carta diametro 180mm con rotolo a bordo
- Interfacce RS232+USB (o Virtual COM)
- Stampa codici a barre 1D e 2D (QR CODE)
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Taglierina altamente affidabile
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta, black mark a 6 posizioni, uscita biglietto

CARATTERISTICHE

Soluzione ideale per ATM TVM & Service Kiosk

- Ultra compatta
- Motore di stampa Heavy-duty in alluminio
- Sistema anti inceppamento
- Shutter anti intrusione
- Uscita carta anti-splash
- Pulsante on/off

ACCESSORI

- Sensore fine carta per rotolo superiore a 180mm

Contenuto della confezione:

- Dispositivo, anello di bloccaggio
-

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dot/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	150 mm/s
Set caratteri	54 character code tables Cinese esteso GB18030-2000, Coreano PC949
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
Formato di stampa	Altezza e larghezza da 1x a 8x, grassetto, inverso, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Diritto, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	76, 80 ± 0,5 mm
Grammatura carta	da 55 g/m2 a 80 g/m2
Spessore carta	da 63 μ m a 88 μ m
Larghezza di stampa	da 52 a 80mm
Dimensioni rotolo	max 180 mm
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta, black mark, uscita biglietto
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	USB (o Virtual COM) + Seriale RS232
Buffer dati	8 Kbytes
Memoria flash	768 Kbytes interna, 4 Mbytes esterna
Memoria RAM	128 Kbytes
Memoria grafica	1 logo (640x409 dots)
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentazione	24 Vdc ±10% (alimentatore esterno opzionale)
Assorbimento medio	0.8 A (12,5% dots accesi)
MTBF	165 245 ore (scheda elettronica)
Vita testina	100 Km
MCBF	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	da 0°C a +50°C
Dimensioni	258(L) x 103.5(H) x 135(W) mm
Peso	1250 g

MODELLI



915LC011100300

STAMP.K80 USB RS232

SHUT+NOTCH+BOCCHETTA

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 14 marzo 2025