



KPM180H

Stampante di biglietti compatta per integrazione OEM

- Miglior qualità di stampa 200dpi o 300dpi
- Larghezza carta regolabile da 20mm a 82,5mm
- Spessore carta da 70 a 255 gr/m2
- Rotolo carta o biglietti fan fold
- Velocità > di 200 mm/s
- Tear off o taglierina (1Ml tagli) con dispensatore opzionale
- Gestione etichette (tear off e cutter)
- Vita testina di stampa 100Km
- Stampa barcode 1D e 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Interfacce RS232 / USB (o Virtual COM) / Ethernet
- Drag&drop di grafica e loghi
- Supporto caratteri True Font; Font: qualsiasi lingua disponibile
- Sensori: Temperatura testina, presenza carta, rilevatori mobili di tacca di allineamento o gap traslucido/foro (settaggio tramite software), coperchio aperto, quasi fine carta esterno



CARATTERISTICHE

- La più piccola sul mercato!
- Potente processore interno (2MB flash)
- Funzione Hot Swap
- Espulsore automatico biglietto opzionale
- Connettore alimentazione SNAP-IN e interruttore ON/OFF
- Connessioni sul retro, tasti feed e print sia fronte che retro

APPLICAZIONI

- Stampa Coupon/voucher
 - Stampante carte d'imbarco ed etichette bagaglio (AEA)
 - Biglietti parcheggio
 - Biglietti Metro e bus
 - Bigliettazione Self service
 - Bigliettazione parchi a tema
 - Stampa di braccialetti ospedalieri
 - Stampa etichette
-

ACCESSORI

L'espulsore inserito nel modulo opzionale della taglierina che può essere programmato in due modalità; questo rende l'integrazione della stampante molto flessibile e compatibile con qualsiasi kiosk:

- Taglia e trattiene => trattiene il biglietto dopo il taglio, in attesa che l'utente lo ritiri, questa funzione è consigliabile per installazioni dove la stampante è direttamente connessa all'esterno del kiosk.
- Taglia e lascia cadere => in kiosk con uno scivolo per la raccolta biglietti, l'espulsore può essere programmato per espellere il biglietto assicurandosi che questo sia consegnato al cliente piuttosto che rimanere all'interno nel kiosk.


Contenuto della confezione:

- Dispositivo, guida blocco carta, sensore esterno quasi fine carta con cavo, riduttore per larghezza carta
-


SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm a 200 dpi 12 dot/mm a 300 dpi
Risoluzione	200 dpi o 300 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	200 mm/sec a 200 dpi 150 mm/sec a 300 dpi
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internazionale
Barcode supportati	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato di stampa	Altezza/Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Dritta, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	da 20mm a 82.5 mm
Grammatura carta	da 70 a 255 g/m ²
Spessore carta	Max 270 µm
Larghezza di stampa	80 mm
Emulazione	CUSTOM/POS, SVELTA
Interfacce	RS232 / USB (o Virtual COM) / Ethernet
Buffer dati	16 Kbytes
Memoria flash	1 Mbytes interno + 8 Mbytes esterno (di cui 4 MBytes disponibili per l'utente)
Memoria RAM	128 Kbytes interna + 8 Mbytes esterna
Memoria grafica	"Drag&Drop" grafica e logo
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, Status Monitor, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentazione	24 Vdc±10%
Assorbimento medio	1.5A (12,5% dots accesi)
MTBF	113000 ore
Vita testina	100Km / 100M impulsi
MCBF	1.000.000 di tagli
Temperatura di funzionamento	-10°C a +60°C
Dimensioni	149,5(L) x 67(H) x 108(W) mm
Peso	1.5 Kg

MODELLI

**915AH020300700**

STAMPANTE KPM180H CUTTER
PRESENTER

**915AH031100700**

STAMPANTE KPM180H LL RFID
READY UHF ETH CUT PRES

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026