



PLUS2

Stampante da pannello

- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta 58 mm
- Grammatatura carta da 55-70gr/mq
- Dimensioni rotolo Ø 50mm
- Alimentazione 4-7,5Vdc (9-48 Vdc con scheda opzionale)
- Memoria flash interna 4MB per loghi e fonts
- Interfacce: RS232/TTL (selezionabile con switch a levetta), miniUSB
- Codici a barre: 1D e 2D (QR CODE)
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, sportello aperto (opz.)
- Omologhe UL, CE, FCC
- Ideale per ambienti ostili da -20 fino a + 70 gradi

CARATTERISTICHE

- Funzionalità **energy-efficient** per abbattere i consumi
- LED di stato RGB
- Pulsante FEED
- ECO MODE



Con un solo modello di stampante è possibile stampare su carta adesiva "linerless" o su carta termica standard, consentendo di soddisfare diverse esigenze ed applicazioni

APPLICAZIONI

- Strumenti per officine
- Strumentazioni mediche
- Pannello PC e sistemi di controllo
- Strumenti di pesatura: industriali, portatili
- Controlli antincendio
- Strumenti di sterilizzazione
- Tassametri
- Tachigrafi di camion
- Controllo accessi
- Dispositivi di misurazione: durometro, elettricità ecc...

VERSIONI DISPONIBILI

- RS232/TTL e miniUSB
- Versione meccanismo (senza scheda elettronica)

ACCESSORI

- Modulo Range esteso (9-48 Vdc)

Contenuto della confezione:

- Dispositivo, clip di fissaggio

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica
Numero di dot	8 dots/mm
Colonne	24, 32, 40, 42
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	max 50mm/sec (in assenza di funzionalità energy-efficient)
Set caratteri	Europeo, Internazionale, Portoghese e Nordico, Cinese (GB18030), Katakana, Arabo, Greco, Turco, Ebreo e Cirillico
Barcode supportati	1D e 2D (QRCODE)
Larghezza carta	58 mm
Grammatura carta	da 55 a 70 g/m ²
Dimensioni rotolo	Ø 50mm
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, sportello aperto(opz.)
Emulazione	Compatibilità Escape Command, PlusII
Interfacce	RS232/TTL, miniUSB
Buffer dati	8kB
Memoria flash	4MB (+768 Kb interna)
Memoria RAM	128Kb interna + 8MB esterna
Memoria grafica	4 MB interna per loghi e fonts
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentazione	4-7,5 Vdc (9-48 Vdc con scheda opzionale)
Temperatura di funzionamento	-20 a +70
Marchi	UL, CE, FCC
Dimensioni	56,9(L) x 85(H) x 85(W) mm
Peso	145gr

MODELLI

**915CW180400322**

STAMPANTE PLUS2 RX65 USB
RS232 TTL

**915CW180265333**

STAMPANTE PLUS2 RX65 USB
RS232 TTL MOV

**915CW100300022**

MECCANISMO DI STAMPA PLUS2

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2025