



TK306

Stampante LED 3" a colori per etichette e biglietti

TK306 è la più compatta **stampante a colori con tecnologia LED DRY TONER** per una qualità di **stampa fotografica** (risoluzione 1200 dpi) e nessuna sbavatura. L'unica soluzione per l'entertainment che libera dall'obbligo di quantità minime di stampa e sprigiona la creatività. TK306 rappresenta la prima vera soluzione che elimina la necessità di pre-ordini di biglietti e le rimanenze di ticket inutilizzati post evento; è quindi la più adatta alla **personalizzazione "on demand"** e alla **stampa per quantità minime**, ideale per applicazioni di **visual identification** (badge/ticket/single ID card/etichette). TK306 stampa su carta comune, anche **riciclata** (per essere conformi a soluzioni sostenibili), combinando qualità di stampa a colori con **rispetto dell'ambiente**. Grazie alla tecnologia con testina LED senza componenti mobili TK306 garantisce una totale **assenza di manutenzione agli ugelli** come invece accade per inkjet e laser. Tutto questo tramite un'unica stampante: TK306 è infatti una **stampante a più livelli** che consente di evitare l'utilizzo di stampanti multiple. TK306 è anche una **stampante per card ISO a colori**: stampa istantaneamente card ISO su carta spessa come alternativa alle card stampate su vinile e plastica. TK306 offre colore e infinita libertà di personalizzazione con una velocità di stampa senza eguali e **massima silenziosità**.



CARATTERISTICHE

MERCATI

ENTERTAINMENT (sport & eventi, inviti personali, braccialetti)

VISUAL IDENTIFICATION (meeting, incentive, conferenze, fiere, badge)

RETAIL (voucher, coupon, tessere fedeltà, promo, frontalini)

AVIATION (first & business class, inviti lounge, voucher, riscatto miglia, tessere fedeltà)

CONSUMABILI E PARTI DI MANUTENZIONE

Tamburo immagine: una cartuccia tamburo immagine (CMY) con toner

Toner cartuccia: cartuccia all in one CMY

Altre parti: cinghia di trasferimento, fusore, taglierina, rullo pick up

SCHEMA TECNICA

CPU	ARM Cortex A9 (533 MHz)
Metodo di stampa	LED elettrofotografica a colori
Colori	Giallo, Magenta, Ciano
Risoluzione	1200 × 1200 dpi
Velocità di stampa	2-6 IPS (50-150 mm/s)
Impostazioni Toner	4 livelli di densità
Stampa Barcode	1D e 2D tramite Driver
Pannello	Alimentazione + 8 tasti
Display	LCD retroilluminato blu 16 × 2
Sensori	Uscita carta, notch/foro, cover aperta
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente
Interfacce	USB 2.0 HS, Ethernet 10/100
Memoria flash	16 MB
Memoria RAM	DDR3 16 bit 512 MB
Memoria ROM	64 MB
Larghezza carta	da 25 a 86 mm
Larghezza di stampa	80 mm
Lunghezza pagina	da 53 a 550 mm
Spessore carta	da 0,060 a 0,25 mm
Gestione carta	Fan fold o rotolo carta con supporto rotolo esterno (max 203 mm)
Alimentazione	110 Vac ± 10% 220 Vac ± 10%
Assorbimento	250 W (in funzione)
Taglierina	Rotativa (taglio totale)
MCBF	1.000.000 tagli
Dimensioni	198 mm (L) × 380 mm (P) × 205 mm (A)
Peso	9,5 Kg

MODELLI



919MG010400J33

TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 120V

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 03 febbraio 2026