



D4 202

Impressora de Etiquetas

A D4 202 é uma impressora de etiquetas desktop de tamanho compacto, 4 ", com equipamentos de níveis industriais e de alto desempenho. A D4 202 é equipada com um display LCD colorido retroiluminado com exibição de imagem nítida que torna o menu mais amigável para os usuários. Múltiplas portas de comunicação, slot SD para armazenamento de dados, relógio em tempo real para aplicativos de impressão de data e hora são alguns dos principais recursos que tornam esta impressora de etiquetas ideal para todas as aplicações. Dois modelos disponíveis D4 202 e D4 202 ETH com interface Ethernet integrada.



FICHA TÉCNICA

	D4 202	D4 202 ETH
Método de impressão	Térmica Direta / Transferência térmica	
Resolução	203 dpi	
Velocidade de impressão	5 ips	
Largura de impressão	104 mm	
Sensores	Sensor reflexivo móvel Sensor de Ribbon Sensor de tampa aberta	
Memória RAM	128 MB	
Display LCD	LCD retroiluminado colorido de 2,8", 240 × 320 pontos	
Painel de controle	19 teclas multifuncionais	
Media	Largura máxima da etiqueta: 110 mm Largura mínima da etiqueta: 15 mm Diâmetro máximo do rolo: 127 mm Diâmetro do núcleo: 25,4 mm Espessura da mídia: 0,06 mm a 0,2 mm Tipo de mídia: Contínuo, cortado, etiqueta, dobra em leque, black mark	
Ribbon	OD: 39 mm Comprimento máximo: 100 m Largura: 25,4 mm a 110 mm ID: 12,7 mm Tipo de ribbon: Cera, cera / resina, resina	
Linguagem de Emulação	PEPL, PDPL, PZPL	
Interfaces	Porta USB slave Porta USB master Porta serial Porta Ethernet 10/100Mbps (opcional)	Porta USB slave Porta USB master Porta serial Porta Ethernet 10/100Mbps a bordo
Código de barras suportados 1D/2D	Code39 normal ou estendido, Code39 com dígito de verificação, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Intercalado 2 & 5, Intercalado 2 & 5 com dígito verificador, Intercalado com o dígito de verificação legível por humanos, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5, UPC-E, UPC-E 2&5, UPC Intercalado 2 & 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code	
Fontes	5 fontes de bitmap expansíveis internas (alfanuméricas) Fonte programável para download 4 direções: 0, 90, 180, 270 graus 2 fontes de bitmap expansíveis internas (apenas numéricas)	
Imagem	PEPL: PCX, Gráfico binário direto	
Opcionais	Kit Peeler Guilhotina Módulo Ethernet, módulo BT, módulo WiFi	
Fonte de alimentação	Adaptador de energia de comutação Entrada: 100 a 240 V, 1,8 A, 50 ~ 60 Hz Saída: 24 V, 2,5 A	
Áudio	Emite um sinal sonoro quando ocorre um erro	
Condições ambientais	Operação: 5 °C a 45°C Armazenagem: -20 °C a 50 °C	
Umidade	Operação: 10% a 90% sem condensação Armazenagem: 5% a 95% sem condensação	
Dimensões	263,19 mm (C) × 200 mm (L) × 188,29 mm (A)	

D4 202

D4 202 ETH

Peso

2 kg

MODELOS



911MK020100333

LABEL PRINTER D4 202 USB
RS232 WITH DISPLAY BLACK



911MK020100733

LABEL PRINTER D4 202 ETH USB
RS232 WITH DISPLAY BLACK

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.
Última atualização: 14 março 2025