



KPM302III

Impressora de Bilhetes RFID para Integração OEM

- Elevada qualidade de impressão de 200 dpi (**300 dpi opcional**)
- Largura do bilhete de 20 a 82,5 mm
- Velocidade > 200 mm/s
- Aplicações severas
- Impressão de códigos de barras 1D e 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Suporte para caracteres True Font, qualquer idioma disponível.
- Interface Ethernet, RS232 e USB (ou COM virtual)
- Guilhotina altamente confiável: mais de 1.500.000 de cortes
- Sensores: detector de marca preta em 4 posições e detector de gap translúcido/hole mark (programável mediante software); sensor de presença de bilhete



CARACTERÍSTICAS

- Versão RFID: gerenciamento múltiplo SAM
- Cabeça de qualidade potencializada para uma impressão nítida e precisa
- Processador potente de 32 bits
- Scanner interno de códigos de barras, ideal para a validação do papel e a prevenção de fraudes - **opcional**
- Envio automático de e-mail para finalidades de assistência
- Atualização remota de logotipos e fontes (True Font)
- Drivers disponíveis no disco flash da impressora
- Software EasyMifare para ler/escrever dados em tags MIFARE
- Software EthLocator para localizar as impressoras conectadas à rede e configurar os parâmetros delas

APLICAÇÕES

- Emissão self-service de bilhetes
- Aeroportos: etiquetas de bagagem e modelos específicos de ATB
- Bilhetes de estacionamento
- Bilhetes de trem
- Bilhetes de metrô

OPCIONAL

- Triple Feeder Stock para gerenciar três diferentes bobinas ou fan-fold (versão 3 linhas)
- Ejetor frontal
- Chave de segurança
- Cabeça de impressão VeriPrint® com unidade scanner integrada (Modelo 915AV090100700)
- Transponders suportados:
 - UHF RFID:** UHF EPC Gen2
 - HF CUSTOM RFID:** Mifare UltraLight, Mifare 1K\4K, Mifare UltraLight EV1, Mifare UltraLight C, Mifare UltraLight C + SAM, Mifare DESFire, Mifare Plus, NTAG 203 (NFC), NTAG 213 (NFC), Sri-Srx-Srt, Calypso, iCode SLI, iCode Texas
- Scanner de códigos de barras interno
- Burster kit/autocutter/tear-off, todos selecionáveis pelo usuário

O QUE ESTÁ NA CAIXA

- Dispositivo, cabo de alimentação, espaçador para largura de papel <40 mm, suporte de fixação adicional, kit de configuração CUT & DROP, régua, kit de configuração BURSTER
-

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	200 mm/s (alta velocidade), 170 mm/s (velocidade normal), 110 mm/s (alta qualidade)
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formato de impressão	Normal, altura e largura de 1x a 8x, inverso, sublinhado, itálico, negrito
Direção de impressão	Reto, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	De 20mm a 82,5mm (2mm por passo)
Gramatura do papel	de 80 a 255 g/m ²
Dimensões da bobina	máx. 300 mm
Emulação	CUSTOM/POS - CUSTOM/LABEL
Interfaces	RS232 + USB (ou COM virtual) / ETHERNET
Buffer de dados	32 KB
Memória flash	16 MB
Memória gráfica	Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 1MB de memória gráfica)
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; CUPS Linux (32/64 bit); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator, Custom Windows API
Alimentação	24 Vcc±10% (alimentador externo opcional)
Consumo médio	0,8A (12,5% dots acesos)
MTBF	550.000 horas (placa eletrônica)
Vida útil da cabeça	100 km / 100 milhões de impulsos
MCBF	1.500.000 de cortes
Temperatura de funcionamento	0°C + 50°C
Dimensões	191x123(Alt.)x160 mm
Peso	3,5 Kg

MODELOS



915AV210100700

PRINTER KPM302III ETH USB
RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 14 março 2025