



P3L

Impressora eficiente de recibos térmicos que proporciona desem penho, flexibilidade e confiabilidade

A impressora de recibos térmicos P3L é a solução perfeita para as empresas que procuram um desempenho confiável e flexibilidade. Concebida para suportar aplicações existentes e novas com o seu design de interface tripla, a P3L suporta conectividade USB, Serial e Ethernet. Ideal para o varejo e hospitalidade, a velocidade de impressão de 200mm/segundos da P3L assegura transações rápidas no ponto de venda. Construída para durar, está equipada com uma cabeça de impressão de longa duração e um guilhotina automática. Concebida utilizando os mais de 30 anos de expertise de impressão da Custom, a P3L é a líder em impressoras térmicas POS eficientes em termos de custos.



CARACTERÍSTICAS

1. **Interface Triple**
A P3L vem como padrão com interfaces USB, Serial e Ethernet para conectividade máxima
2. **Velocidade de impressão 200mm/s**
Com uma velocidade de impressão de 200mm/s, a P3L salvará o seu negócio hora do check-out
3. **Eficácia em termos de custos**
A P3L é a nossa impressora de recibos POS mais rentável e inclui ambos cabos de interfaces USB e Serial
4. **Durável**
Utilizando os mais de 30 anos de expertise de impressão, a P3L possui as características de cabeça de impressão de longa duração e guilhotina automática
5. **Compatível com CUSTOM/POS e OPOS**
Suportando tanto CUSTOM/POS como OPOS, a P3L é uma substituta fácil para a maioria das aplicações POS

MERCADOS

- Varejo
 - Hospitalidade
-

ACESSÓRIOS

- Guia de redução de papel de 58 mm
-

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Impressão Térmica, cabeça fixa
Número de dots	8 dots / mm
Resolução	203dpi
Velocidade de impressão (mm/seg)	200mm/s
Buzzer Integrado	De alto desempenho
Guilhotina automática	Vida do cortador 1,5 milhão de cortes Corte parcial
Direção de Impressão	Normal, 90°, 180°, 270°
Formato de Impressão	Altura e largura de 1 a 8, negrito, reverso, sublinhado, itálico
Conjunto de caracteres	Fonte padrão, Chinês estendido GB18030-2000
Impressão de códigos de barras	1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI 2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX
Largura do papel	58mm (com guia de redução de papel opcional) 80mm
Gramatura do papel	de 55 gr a 80 gr
Sensores	Papel pobre
Emulação	CUSTOM/POS
Interfaces	USB RS232 Ethernet Gaveta de dinheiro
Drivers	Windows® (32/64 bits) Linux (32/64 bits)
Tool software	PrinterTool
Possibilidade de fixação	Vertical
LED	Status
Fonte de alimentação	Externa 24 Vdc ± 10%
Consumo médio	2.5A (12,5% pontos ativados)
Vida útil da cabeça de impressão	150 Km
Temperatura de operação	0°C + 40°C
Dimensões	145 mm (W) × 195 mm (D) × 150 mm (H)
Peso	1 Kg

MODELOS



911MX010100733

PRINTER P3L 80MM ETH USB

RS232 USA

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 18 março 2026