



PLUS2

Impressora para Pannel

- Elevada qualidade de impressão de 200 dpi
- Largura do papel 58 mm
- Gramatura do papel de 55-70g/m²
- Dimensões da bobina Ø 50mm
- Alimentação 4-7,5Vcc (9-48 Vcc com placa opcional)
- Memória flash interna de 4MB para logotipos e fontes
- Interfaces: RS232/TTL (selecionável mediante interruptor com alavanca), miniUSB
- Códigos de barras: 1D e 2D (QRCODE)
- Fontes internacionais incorporadas: qualquer idioma disponível
- Sensores: temperatura da cabeça, presença de papel, tampa aberta (opc.)
- Homologações UL, CE, FCC
- Ideal para ambientes hostis de -20 até + 70 graus

CARACTERÍSTICAS

- Consumo eficiente de energia para redução de consumo
- LED de estado RGB
- Botão FEED
- ECO MODE



Com um único modelo de impressora é possível imprimir em papel adesivo "linerless" ou em papel térmico padrão, permitindo satisfazer diferentes exigências e aplicações

APLICAÇÕES

- Instrumentos para oficinas
- Instrumentos médicos
- Painel PC e sistemas de controle
- Instrumentos de pesagem: industriais, portáteis
- Controles anti-incêndio
- Equipamentos de esterilização
- Taxímetros
- Tacógrafos de caminhões
- Controle de acessos
- Dispositivos de medição: durômetro, eletricidade, etc...

VERSÕES DISPONÍVEIS

- RS232/TTL e miniUSB
 - Versão do mecanismo (sem placa eletrônica)
-

ACESSÓRIOS

- Módulo Range estendido (9-48 Vcc)

O que está na caixa:

- Dispositivo, cliques de fixação

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Térmica
Número de dots	8 dots/mm
Colunas	24, 32, 40, 42
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	máx. 50 mm/s. (na ausência do funcionamento da “eficiência energética”)
Jogo de caracteres	Europeu, Internacional, Português e Nórdico, Chinês (GB18030), Katakana, Árabe, Grego, Turco, Hebraico e Cirílico
Códigos de barras suportados	1D e 2D (QRCODE)
Largura do papel	58 mm
Gramatura do papel	de 55 a 70 g/m ²
Dimensões da bobina	Ø 50mm
Sensores	Temperatura da cabeça, presença de papel, portinhola aberta (opc.)
Emulação	Compatibilidade Escape Command, PlusII
Interfaces	RS232/TTL, miniUSB
Buffer de dados	8kB
Memória flash	4MB (+768 kB interna)
Memória RAM	128kB interna + 8MB externa
Memória gráfica	4 MB interna para logotipos e fontes
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentação	4-7,5 Vcc (9-48 Vcc com placa opcional)
Temperatura de funcionamento	-20 a +70
Marcas	UL, CE, FCC
Dimensões	56,9(L) x 85(H) x 85(W) mm
Peso	145 g

MODELOS



915CW180400322

PRINTER PLUS2 RX65 USB RS232
TTL



915CW180265333

PRINTER PLUS2 RX65 USB RS232
TTL MOV



915CW100300022

PRINTING MECHANISM PLUS2

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 14 março 2025