



TPTCM60III

Impressora de recibos/bilhetes de 60mm

- Melhor qualidade de impressão de 200dpi
- Largura do papel 60 mm
- Espessura do papel: de 63 a 100 μ m
- Velocidade > 140 mm/s
- Diâmetro da bobina de papel de até 160mm (com kit de fixação do suporte opcional)
- Interfaces RS232 e USB
- Guilhotina altamente confiável: > 1.000.000 de cortes
- Sensores: temperatura da cabeça, presença de papel, abertura da cabeça de impressão, fim do papel e papel prestes a acabar

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade de impressão de códigos de barras 1D/ 2D (QRCODE)
- Fontes internacionais incorporadas: qualquer idioma disponível
- Disponível dispensador motorizado potente
- Robusta e confiável: partes mecânicas resistentes e leves
- Versátil: suporte para bobina de papel opcional em 5 posições
- Saída do papel iluminada (LED)
- Conector de alimentação DIN
- Disponível função cut-and-drop
- Bocal de papel plástico (opcional)

APLICAÇÕES

- Quiosque de autoatendimento
- Caixas de bancos e caixas eletrônicos
- Distribuidores automáticos: leite, água, vinho, detergentes líquidos
- Máquinas industriais
- Distribuidores de senhas
- Sistemas de estacionamento
- Controle de qualidade

FICHA TÉCNICA

| | |
|--------------------------------|--|
| Método de impressão | Térmica com cabeça fixa |
| Número de dots | 8 dots/mm |
| Resolução | 203 dpi |
| Velocidade de impressão (mm/s) | >140 mm/s |
| Jogo de caracteres | Internacionais (configuração padrão), Chinês, Coreano |
| Códigos de barras suportados | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE |
| Formato de impressão | Altura/Largura de 1 a 8, negrito, negativo, sublinhado, itálico |
| Direção de impressão | Normal, 90°, 180°, 270° |
| Largura do papel | 60 mm |
| Gramatura do papel | de 60 a 90 g/m ² |
| Espessura do papel | de 63 a 100 µm |
| Dimensões da bobina | máx. 160 mm (90 mm sem suporte porta-bobina) |
| Emulação | CUSTOM/POS, TPTCMII |
| Interfaces | RS232+USB |
| Buffer de dados | 16 Kb |
| Memória flash | 1MB interna, 4MB externa |
| Memória RAM | 128kB interna, 8MB externa |
| Drivers | Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™ |
| Tool software | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API |
| Alimentação | 24 Vcc± 10% |
| Consumo médio | 1,2A (12,5% dots acesos) |
| MTBF | 122.000 horas (placa eletrônica) |
| Vida útil da cabeça | 50 km / 100 milhões de impulsos |
| MCBF | 1.000.000 de cortes |
| Temperatura de funcionamento | 0°C + 50°C |
| Dimensões | 194,5(C)x80,3(A)x112,4(L) mm com bocal para papel curto 265,5(C)x80,3(A)x115(L) mm com dispensador |
| Peso | 1,2 Kg (sem ejetor) 1,5 Kg (com ejetor) |

MODELOS



915KU010300300

PRINTER TPTCM60III USB RS232

EJECTOR

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 18 março 2026