



K80 - TORNADO PRINTER

Imprimantă pentru tichete/chitanțe de 80mm

- Cea mai bună calitate a imprimării 200dpi
- Lățimea hârtiei de la 76 la 80mm
- Rola de hârtie (diametru 180mm pre-instalat)
- RS232 și Interfață USB (sau Virtual COM)
- Capacitate de printare cod de bare 1D/ 2D (QR CODE)
- Caractere interne locale pre-instalate: orice limbă disponibilă
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate
- Senzori: Temperatura capului, prezența hârtiei, apropierea capătului hârtiei, marcaj negru 6 position, ticket out

CARACTERISTICI

Soluție ideală pentru ATM's VTM's & chioșc cu auto-servire

- Ultra-compact
- Motor de imprimare din aluminiu rezistent la sarcini mari
- Sistem anti-blocare
- Declanșator anti-intruziune
- Încălzire pentru hârtie anti-stropire
- Comutator pornit/oprit

ACCESORII

- Senzor de apropiere a capătului hârtiei pentru role de hârtie care depășesc 180mm

Ce este în cutie:

- Dispozitiv, inel de blocare

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?, fixed head
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 dpi
Tip?rire (mm/sec)	150 mm/s
Set de caractere	54 tabele cu codurile pentru caractere Extensie limba chinez?GB18030-2000, corean?PC949
Coduri de bar?suportate	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
Formatare tip?rire	În?ime/L?ime de la 1 la 8, aldin, invers, subliniat, cursiv
Direc?ia de tip?rire	Normal, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	76, 80 ± 0,5 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 g/m2 la 80 g/m2
Grosimea h?rtiei	de la 63 ?m la 88 ?m
L?imea de tip?rire	de la 52 la 80mm
Dimensiunea rolei	max 180 mm
Senzori	Temperatura capului, prezen?a h?rtiei, cap?t h?rtie în apropiere, marcaj negru, extragere ticket
Emula?ie	CUSTOM/POS
Interfe?e	USB (sau Virtual COM) + RS232 Serial
Buffer de date	8 Kbytes
Memorie flash	768 KB intern, 4 Mb extern
Memorie RAM	128 KB
Memorie grafic?	1 sigl? (640x409 puncte)
Drivere	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas?; Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); Android™; iOS
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24 Vdc ±10% (op?ional, surs? de alimentare extern?)
Consum mediu	0,8 A (12,5% puncte activate)
MTBF	165 245 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	100 Km
MCBF	1.000.000 decup?ri
Temperatura de operare	de la 0°C la +50°C
Dimensiuni	258(L) x 103,5(H) x 135(W) mm
Greutate	1250 g

MODELE

**915LC011100300**

PRINTER K80 USB RS232

SHUT+NOTCH+MOUTH

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 23 martie 2026