



## KPM216HIII ETH

### Imprimantă A4 pentru documente

- Nou procesor de ultimă generație
- Nou cap de printare: cu calitate superioară de imprimare
- Viteza > de 200mm/sec
- Fantă hârtie iluminată (echipament standard)
- În poziția verticală este prevăzută funcția de retracting, de suport al rolei de hârtie sau fan fold (pliat): Imprimanta are o adâncime de doar 8cm!
- RS232+USB (sau Virtual COM)+ETHERNET încorporate: 3 interfețe de comunicare serială
- Accesibilitate la distanță datorită interfeței Ethernet
- Font internațional incorporat
- Printare coduri de bare 1D și 2D
- Software PrinterSet: un instrument pentru o gestiune completă, ușoară și rapidă a imprimantei
- Software CPT: CustomPowerTool pentru personalizarea biletelor/chitanțelor
- Funcția dot-saving



## CARACTERISTICI

- Calitate superioară a imprimării (300 DPI)
- Prezentator de buclă cu funcții complete, care evită blocările de hârtie, eliberând orificiul pentru hârtie prin retragerea hârtiei imprimate nepreluate sau prin retragerea acesteia în interiorul chioșcului pentru protejarea confidențialității utilizatorului
- Alimentare ajustabilă a hârtiei
- Prevenirea deteriorărilor punctelor: această funcție împiedică deteriorarea punctelor supuse presiunii provocate de imprimări speciale, cum ar fi graficele și tabelele
- 100% compatibilitate hardware cu versiunea Ethernet anterioară
- Transmitere automată a e-mail-urilor în scopul serviciului
- Actualizare de la distanță a siglei și fontului
- Drive disponibile în discul extern al imprimantei

## APLICAȚII

- Chioșcuri pentru formulare și documente
- Bancomate
- Servicii asigurare cu auto-servire
- Chioșcuri de informații
- Chioșcuri de Multimedia și Internet
- Chioșcuri de resurse umane
- Bilete îmbarcare
- E-ticketing

## VERSIUNI DISPONIBILE

- Serial+USB+Ethernet 200 DPI 24V
- Serial+USB+Ethernet 300 DPI 24V;

---

## ACCESORII

### Ce este în cutie:

- Dispozitiv, cablu de conexiune + placă senzor extern de hârtie joasă, suporturi de fixare suplimentare cu șuruburi, cablu de alimentare

FI?? TEHNIC?

|                                        | 200 DPI model                                                                                                    | 300 DPI model                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Metoda de tipărire                     | Termică, cu cap fix                                                                                              |                              |
| Număr de puncte                        | 8 puncte/mm                                                                                                      | 12 puncte/mm                 |
| Rezoluție                              | 203 dpi                                                                                                          | 300 dpi                      |
| Tipărire (mm/sec)                      | 200 mm/sec                                                                                                       |                              |
| Set de caractere                       | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internațional                                                                 |                              |
| Coduri de bare suportate               | 1D și 2D                                                                                                         |                              |
| Formatare tipărire                     | Normal, înclinare și lățime de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin                             |                              |
| Direcția de tipărire                   | Drept, 90°, 180°, 270°                                                                                           |                              |
| Lățimea hârtiei                        | 210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)                                                                                |                              |
| Greutatea hârtiei                      | de la 58 la 78 g/m²                                                                                              |                              |
| Grosimea hârtiei                       | de la 63 la 85 μm                                                                                                |                              |
| Dimensiunea rolei                      | Ø 180mm max                                                                                                      |                              |
| Emulație                               | CUSTOM/POS                                                                                                       |                              |
| Interfețe                              | RS232 + USB (sau Virtual COM) + Ethernet                                                                         |                              |
| Buffer de date                         | 19 KB                                                                                                            |                              |
| Memorie flash                          | 2MB internal flash and 8MB external SPI flash                                                                    |                              |
| Memorie RAM                            | 128Kbytes                                                                                                        |                              |
| Memorie grafică                        | 5 sigle de 1600 x 327 puncte                                                                                     | 5 sigle de 2368 x 327 puncte |
| Drivere                                | Windows® (32/64 biți) – doar la cerere WHQL și instalare silențioasă;<br>Linux (32/64 biți);<br>Android™;<br>iOS |                              |
| Instrumente software                   | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API                                                  |                              |
| Alimentare cu energie                  | 24 Vdc ± 10%                                                                                                     |                              |
| Consum mediu                           | 2,5A (12,5% puncte activate)                                                                                     |                              |
| Durata de viață a capului de imprimare | 100Km / 100M impulsuri                                                                                           |                              |
| MCBF                                   | 300.000 decupări                                                                                                 |                              |
| Temperatura de operare                 | 0°C + 50°C                                                                                                       |                              |
| Dimensiuni                             | 270 x 190 x 90 mm                                                                                                |                              |
| Greutate                               | 4.8 Kg                                                                                                           |                              |

MODELE

**915AS050200700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP 300

**915AS050100700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP

**915AS050300700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP VERT

**915AS050400700**

PRINTER KPM216HIII ETH USB  
RS232 ESP VERT 300

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 23 martie 2026