



## PLUS2

### Imprimantă tip panou

- Calitate ridicată a imprimării (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: 58mm
- Greutatea hârtiei: 55-70gr/mq
- Rola de hârtie dimensiune Ø 50mm
- Alimentare cu energie: 4-7,5Vcc (9-48 Vcc cu placă opțională)
- memorie flash internă pentru caractere și sigle
- Interfețe: RS232/TTL (selectabil cu comutator cu manetă), mini USB
- Coduri de bare: 1D și 2D (QR CODE)
- Caractere internaționale pre-instalate: orice limbă disponibilă
- Senzori: temperatura capului, prezența hârtiei, capac deschis (opțional)
- UL, CE, FCC approved
- Soluția ideală pentru medii ostile: de la -20 până la +70 de grade

## CARACTERISTICI

- **Funcție eficientă energetică** pentru a reduce consumul
- LED indicare stare RGB
- Buton alimentare cu hârtie
- Mod ECO



Cu un singur model de imprimantă puteți imprima pe hârtie adezivă "fără adeziv" sau pe hârtie termică standard, permițând să răspundeți nevoilor de aplicații diferite

## APLICAȚII

- Echipamente medicale
- Instrumente de cântărire: industriale, portabile
- Echipamente de sterilizare
- Tahografe pentru camioane
- Dispozitive de măsurare: durometre

## VERSIUNI DISPONIBILE

- RS232/TTL și mini USB
- Versiunea mecanică (fără panou electronic)

---

## ACCESORII

- Modul pentru domeniu extins (9-48 Vdc)

## Ce este în cutie:

- Dispozitiv, cleme de fixare
-

FI?? TEHNIC?

|                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda de tip?rire       | Termic?                                                                                                                                            |
| Num?r de puncte          | 8 puncte/mm                                                                                                                                        |
| Coloane                  | 24, 32, 40, 42                                                                                                                                     |
| Rezolu?ie                | 203 DPI                                                                                                                                            |
| Tip?rire (mm/sec)        | max 50mm/sec (în absen?a func?ionalit?ii de eficien? energetic?)                                                                                   |
| Set de caractere         | European, Interna?ional, Portughez ? Nordic, Chinez (GB18030), Katakana, Arabic, Grec, Turc, Ebraic, ? Chirilic                                    |
| Coduri de bar? suportate | 1D ? 2D (QRCODE)                                                                                                                                   |
| L?imea h?rtiei           | 58 mm                                                                                                                                              |
| Greutatea h?rtiei        | de la 55 la 70 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                    |
| Dimensiunea rolei        | Ø 50mm                                                                                                                                             |
| Senzori                  | Temperatura capului, prezen?a h?rtiei, deschiderea capacului (op?ional)                                                                            |
| Emula?ie                 | Compatibilitate comanda Escape, compatibilitate PlusII                                                                                             |
| Interfe?e                | RS232/TTL, mini USB                                                                                                                                |
| Buffer de date           | 8kB                                                                                                                                                |
| Memorie flash            | 4MB (+768 Kb intern)                                                                                                                               |
| Memorie RAM              | 128Kb intern + 8MB extern                                                                                                                          |
| Memorie grafic?          | 4MB memorie flash intern? pentru sigle ? fonturi                                                                                                   |
| Drivere                  | Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas?<br>Linux (32/64 bi?);<br>Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?);<br>Android™ |
| Instrumente software     | PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API                                                                                                    |
| Alimentare cu energie    | 4-7,5 Vcc (9-48 Vcc cu panou op?ional)                                                                                                             |
| Temperatura de operare   | -20 a +70                                                                                                                                          |
| Marcaje                  | UL, CE, FCC                                                                                                                                        |
| Dimensiuni               | 56,9 (L) x 85 (H) x 85 (W) mm                                                                                                                      |
| Greutate                 | 145gr                                                                                                                                              |

MODELE



**915CW180400322**  
PRINTER PLUS2 RX65 USB RS232  
TTL



**915CW180265333**  
PRINTER PLUS2 RX65 USB RS232  
TTL MOV



**915CW100300022**  
PRINTING MECHANISM PLUS2

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 30 aprilie 2025