



VKP80II RX

Imprimantă pentru tichete/chitanțe de 80mm

- Calitate ridicată a imprimării (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: de la 60 la 82.5 mm (adjustable paper-infeed pentru diferite lățimi de hârtie)
- Imprimare > 220 mm/sec
- Ejectare și retractare automată a tichetului (viteză > 1000 mm/s)
- Interfețe RS232+USB
- Tiprire cod de bare 1D și 2D: (QR CODE, PDF417)
- Caractere internaționale pre-instalate: orice limbă disponibilă
- memorie flash internă pentru caractere și sigle
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: peste 1.000.000 decupări
- Senzori: capătul hârtiei, marcaj negru, prezența tichetului, unitate de printare deschisă și apropierea capătului hârtiei pe suportul rolei



CARACTERISTICI

- Sistem anti-blocare
- Suport stare automat
- Alimentare reglabilă a hârtiei pentru diferite dimensi de hârtie
- Suport role de hârtie cu auto-echilibrare
- Cadru de hârtie iluminat
- Role de hârtie cu mai multe poziții
- Suportul rolei standard suport role de hârtie cu un diametru de până la 180 mm
- Ejectare automată a biletelor
- Retragere automată a biletelor
- Temperatura de funcționare -20 ÷ +70°C
- Management integral de la distanță prin intermediul serverului web intern
- Transmitere automată a e-mail-urilor în scopul serviciului
- Interfață standard (Compatibilă OPOS) care permite utilizatorului aplicației să acceseze funcționalitatea imprimantei POS

APLICAȚII

- Chioșcuri cu auto-servire
 - Bancomate și distribuitoare de numerar
 - Aparată de jocuri
 - Aparată pontare parcare
 - Aparată de vending
 - Sisteme de gestionare a cozilor
-

ACCESORII



OBTURATOR PENTRU EXTERIOR:

- Previne introducerea accidentală a obiectelor în fanta imprimantei
- Permite reducerea costurilor asistenței tehnice la fața locului, deoarece crește semnificativ durata de viață a componentelor interne
- Nu este necesară actualizarea firmware-ului
- Ușor de instalat, chiar și pe teren (retrofit)
- Greutate minimă a hârtiei 55 g/m² cu umiditate relativă condensată 85%
- Temperatură de funcționare -20/+ 70°C

Ce este în cutie:

- Dispozitiv, cablu de alimentare, ghidaj scurt
-

FI?? TEHNIC?

| | |
|--------------------------------------|--|
| Metoda de tip?rire | Termic? cu cap fix |
| Num?r de puncte | 8 puncte/mm |
| Rezolu?ie | 203 DPI / cap pentru calitate ?mbun?t? la tip?rii |
| Tip?rire (mm/sec) | 220 mm/sec |
| Set de caractere | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 |
| Formatare tip?rire | Normal, ?n?ime ?ime de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin |
| Direc?ia de tip?rire | Drept, 90°, 180°, 270° |
| L?imea h?rtiei | de la 60 la 82,5 mm |
| Greutatea h?rtiei | de la 55 la 110 g/m ² |
| Dimensiunea rolei | max 180mm (150mm cu rola de h?rtie pe partea superioar?) |
| Emula?ie | CUSTOM/POS |
| Interfe?e | RS232+USB |
| Buffer de date | 16 KB |
| Memorie flash | 384 KB |
| Memorie grafic? | 2 sigle de 608 x 862 puncte (pentru l?imea h?rtiei de 80/82.5mm) |
| Drivere | Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas? Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); OPOS; JavaPOS; WOSA XFS; Android™; iOS |
| Instrumente software | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API |
| Alimentare cu energie | 24 Vcc±10% |
| Consum mediu | 1A (12,5% puncte activate) |
| MTBF | 590.000 ore (panou electronic) |
| Durata de via?a capului de imprimare | 100Km / 100M impulsuri |
| MCBF | 1.000.000 decup?ri |
| Temperatura de operare | -20 ÷ +70°C |
| Dimensiuni | 149,5 (L) x 121,2 (H) x 123,5 (W) mm |
| Greutate | 1,6 Kg |

MODELE



915DW011200300

PRINTER VKP80II RX USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 23 martie 2026